

LÖTSTUTZEN

Für halbrunde Rinnen und Kastenrinnen

FRANK Lötstutzen dienen als Übergang von der Dachrinne zum Fallrohr. Je nach Rinnenform stehen zwei Ausführungen zur Verfügung: Art.-Nr. 75 für halbrunde Rinnen und Art.-Nr. 75KA für Kastenrinnen.



FÜR HALBRUNDE RINNE

Artikel-Nr. 75

Material: Kupfer, Zink, weitere auf Anfrage

Abmessungen:

Ø 60, Ø 76, Ø 80, Ø 87, Ø 100, Ø 120



FÜR KASTENRINNE

Artikel-Nr. 75KA

Material: Kupfer, Zink, weitere auf Anfrage

Abmessungen:

Ø 60, Ø 76, Ø 80, Ø 87, Ø 100, Ø 120

TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	MATERIAL	ABMESSUNGEN
75	Für halbrunde Rinne	Kupfer, Zink; weitere auf Anfrage	Ø 60, 76, 80, 87, 100, 120
75KA	Für Kastenrinne	Kupfer, Zink; weitere auf Anfrage	Ø 60, 76, 80, 87, 100, 120

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. 75 An die Kontur einer halbrunden Dachrinne angepasste Ausführung.	Art.-Nr. 75KA Ausführung für den Einsatz an Kastenrinnen.	Sechs Nenngößen Erhältlich von Ø 60 bis Ø 120 mm.
---	---	---

HINWEIS

Weitere Materialien auf Anfrage.

Drescherstraße 53, 71277 Rutesheim
07152 99902-0 | info@frankbauelemente.de
www.frankbauelemente.de