

ACTUTM

**АКТУАЛЬНИЙ ВИРОБНИК
СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ**

APR-3 QUARTZ

ГРУНТОВКА АДГЕЗІЙНА



Для внутрішніх
та зовнішніх робіт



Полегшує процес
формування фактури



Створює адгезійний
контактний шар



Знижує водо-
поглинання основи

OPUR
GROUP

сухі будівельні суміші
від компанії "АКТУ ПРО"

actu.com.ua
info@actu.com.ua

14KG

PR-3 QUARTZ

ГРУНТОВКА АДГЕЗІЙНА

СКЛАД:

Акрилова дисперсія, кварцовий наповнювач, підготовлена вода, модифікуючі добавки).
Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ № 1394 від 02.10.2018 (підкатегорія «7», норма до 30 г/л, максимальний фактичний вміст у готовому до застосування вигляді до 10 г/л).

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Грунтовка адгезійна «PR-3 Quartz» призначена для підготовки основи (зниження та вирівнювання водопоглинання, знепилення, укріплення неміцних основ) та створення контактної-адгезійної шару перед проведенням опоряджувальних чи ремонтних робіт всередині та ззовні приміщень (перед нанесенням цементно-піщаних, полімер-цементних, полімерних штукатурок, структурних фарб, мозаїк та інших декоративних покриттів). Найкраще підходить для влаштування систем утеплення перед нанесенням тонкошарових декоративних штукатурок. Можна застосовувати як тимчасове самостійне покриття для консервування систем зовнішньої теплоізоляції в зимовий період. Підходить для ручного та машинного нанесення.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Підготовку основи слід проводити відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6- 212: 2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1 – 23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Нові поверхні на цементній та цементно-вапняній основах перед обробкою потрібно витримати щонайменше 28 днів, поверхні систем теплоізоляції – щонайменше 72 години. За необхідності, пошкоджені ділянки відремонтувати, використовуючи суміші АСТУ™.

ВИКОНАННЯ РОБІТ:

Грунтовка готова до використання та не потребує приготування.

- Перед нанесенням перемішати. Наносити при температурі від +5°C до +30°C та відносній вологості повітря не більше 80%.
- Суміш рівномірно наносити на підготовлену поверхню пензликом, валиком, щіткою або розпилювачем в один-два шари (один для ґрунтування, два – для консервування фасадів на зиму).
- Мінімальний проміжок між нанесенням шарів 2-4 години в залежності від погодних умов.
- Перед влаштуванням наступного декоративного шару поверхню витримати не менше ніж 4-6 годин, або перевірити чи покриття стійке до подряпин металевим інструментом.
- Після завершення робіт інструмент промити водою.

actu.com.ua

info@actu.com.ua

OPUR
GROUP

Грунтовка Р.АСТУ™ «PR-3 Quartz».1.П.АД ДСТУ Б В.2.7-233:2010

КОЛОРУВАННЯ:

Колорується у різні кольори водними та універсальними пігментними пастами ручним або машинним методом. Покриття набуває кінцевого кольору після повного висихання. Тонована ґрунтовка поверненню або обміну не підлягає!

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Під час роботи використовувати засоби захисту очей, шкіри рук та органів дихання. У разі потрапляння суміші в очі – промити їх великою кількістю води та, у разі потреби, звернутися до лікаря. Не допускати потрапляння суміші до каналізації, стічних вод та водойм. Залишок суміші та пакувального матеріалу утилізувати згідно з вимогами чинного законодавства.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ:

У непошкодженій упаковці виробника при температурі від +5°C до +30°C.
При транспортуванні берегти від замерзання!

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА:

Гарантійний термін зберігання – 18 місяців з дати виробництва. При зберіганні продукту у невідповідних умовах, чи використанні продукту не за призначенням, виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

УПАКОВКА:

14 кг. Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці: 14 кг до 1%

ВЛАСТИВОСТІ:

- Створює адгезійний контактний шар
 - Знижує водопоглинання основи
- Полегшує процес формування фактури
Готова до використання
Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Паропроникність	Клас V2 – Sd ≤ 150 > 15 г/(м²*добу)
Час висихання, не менше	2-4 год
Температура застосування	від +5°C до +30°C
Орієнтовна витрата**	0,1-0,2 л/м²

ТОВ "АКТУ ПРО"

Україна, 81614, Львівська обл.,
Стрийський р-н, с. Тростянець

ВИРОБНИК: ТОВ "ВЕМАКО", 79495, Україна,
Львівська область, м. Львів, м.Винники, вул.Виробнича 1
Тел. +38 063 443 14 13

