


PR-2

ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ

PR-2 - Primer



Глибоко проникає в поверхню



Укріплює неміцні основи



Збільшує адгезію до основи

СКЛАД

Акрилова дисперсія з дрібним розміром частинок, підготовлена вода, модифікуючі добавки

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтовка глибокого проникнення «PR-2» призначена для підготовки основи (зниження та вирівнювання водопоглинання, знепилення, укріплення неміцних основ) перед проведенням опоряджувальних чи ремонтних робіт всередині та ззовні приміщень.

ВЛАСТИВОСТІ

- Глибоко проникає в поверхню
- Укріплює неміцні основи
- Збільшує адгезію до основи
- Готова до використання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи слід проводити відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6- 212: 2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1 – 23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та інших речовин, що знижують адгезію розчину. За необхідності, пошкоджені ділянки відремонтувати, використовуючи суміші АСТУTM.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- Ґрунтовка готова до використання та не потребує приготування.
- Суміш рівномірно наносити на підготовлену поверхню пензликом, валиком або розпилювачем.
- Залежно від стану основи, наносити ґрунтовку в один або кілька шарів, перевіряючи стан поверхні після кожного нанесення. Наступний шар наносити після попереднього, не допускаючи його повного висихання (метод «мокре по мокрому»).
- Після завершення робіт інструмент промити водою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час висихання, не менше	4-6 год
Температура застосування	від +5°С до +30°С
Орієнтовна витрата**	0,1-0,2 л/м2

* Дані технічні характеристики наведені при температурі 20 С та відносній вологості 60%. При умовах, що відрізняються від наведених, характеристики можуть змінюватися.

** Витрата залежить від нерівностей поверхні та навичок виконавця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Під час роботи використовувати засоби захисту очей, шкіри рук та органів дихання. У разі потрапляння суміші в очі – промити їх великою кількістю води та, у разі потреби, звернутися до лікаря. Не допускати потрапляння суміші до каналізації, стічних вод та водойм. Залишок суміші та пакувального матеріалу утилізувати згідно з вимогами чинного законодавства.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

У непошкодженій упаковці виробника при температурі від +5°С до +30°С.
При транспортуванні берегти від замерзання!

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців з дати виробництва. При зберіганні продукту у невідповідних умовах, некоректному приготуванні до використання чи використанні продукту не за призначенням, виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

УПАКОВКА

Каністри об'ємом 5 та 10 л.

КОНТАКТИ

ТзОВ «АКТУ ПРО»
81614, Львівська обл.,
Стрийський р-н, с. Тростянець
Тел.: +38 067 300 82 01
e-mail: sales@actu.com.ua

АКТУ™

**АКТУАЛЬНИЙ
ВИРОБНИК СУХИХ
БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ**

