

PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.31

PANELENPLAFONDS

44.31.10-a

PANELENPLAFOND, TEXTIELVEZEL PLAFONDPANEEL

0. PANELENPLAFOND Vlakvol naadloos
 EQS (Echo Quality System) van toepassing: JA/NEE
 Aanmelding gebeurd door: architect/opdrachtgever/aannemer
 Onzichtbare draagconstructie. (Primaire dragers) Hoofdliggers:
 - richting haaks op de lichtopeningen.
 - afstand (h.o.h.) (mm): 1.200.
 Dwarsliggers, afstand (h.o.h) (mm): 400.
 Aansluiting op randprofielen: Randprofielen:
 - ter plaatse van de hoeken stuikend aangebracht.
 - C-profielen met schroeven aan hoofd- en dwarsliggers geborgd. Niet aan onderzijde c-profiel bevestigd.
 Kantlatten: n.v.t.
 Panelen:
 - patroon: half plaatverband met een minimale verspringing van (mm): 800.
 Oppervlak: naadloos.
 Verlijming: rillen met V vorm, h.o.h. maximaal 400mm.
 Voorzieningen:
 - springen, eventueel achterhout en overige bouwkundige en/of installatie voorzieningen.
 - inbouwcomponenten.....
 Dilataties van de gebouwconstructie doorzetten in het plafondsysteem.
 Toleranties: volgens TBA richtlijn 3.7
 Montageniveau overeenkomstig TBA richtlijn 3.7
 Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, groot (m2):
1. PANELENPLAFOND, TEXTIELVEZEL PLAFONDPANEEL
 Fabrikaat: Echo Acoustic B.V.
 • Type: Echo Sand
 Materiaal: hardgeperste textielplaat, recyclebaar.
 Kanten: sponning.
 Oppervlak: zanderig fijn
 Dessin: voorzien van mineraalvlies.
 • Dikte (mm): 25mm
 • Lengte x breedte (mm): 2000x1200
 Afwerking: fijn open akoestische spuitpleister
 Toebehoren:
 - bevestigingsmiddelen, Echo Fix
 Nadenvuller Echo Acoustic
 Mineraalvlies met fijne zanderige structuur
4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL
 Fabrikaat: ntb
 Type:
 Materiaal: staal, sendzimir verzinkt.
 Hoofdligger:
 - profiel: primair profiel: 60/27 C-profiel
 Dwars-/verdeelligger:
 - profiel: secundair profiel: 60/27 C-profiel.
 Randprofiel:
 - profiel: C-wandprofiel
 Toebehoren:
 - kantprofiel: niet noodzakelijk.

- Evt: (brandwerende) houten kantlat, afm. 18x37 mm, onderzijde dekkend zwart.
- ophangconstructie: noniushangers.
- bevestigingsmiddelen: volgens fabrikant

9.

SPUITPLEISTER

Fabrikaat: Echo Acoustic.

Type: akoestisch spuitpleister op basis van een watergedragen CO-polymeer dan wel Mineraal

Kleur: standaard wit / kleurnummer

.01

BINNENPLAFOND

()

0.00

-