

- A Datenformat:**
870x2270 mm. Darin enthalten sind 10 mm
Beschnitt rundum.
- B Endformat:**
850x2150 mm (Sichtmass: 850x2000 mm). In
diesem Format erhalten Sie das Produkt.
- C Nicht sichtbare Bereiche:**
Diese Bereiche sind nach der Konfektionierung
nicht mehr sichtbar, d.h. sie werden durch
die Klemmleiste am oberen Ende abgedeckt
bzw. dienen als Materialzugabe zum Aufrollen
(unten).
- D Sicherheitsabstand**
Bitte beachten Sie bei der Gestaltung folgende
Sicherheitsabstände zum Endformat für
Grafiken, Logos und Schriftzüge, welche nicht
abgedeckt oder angeschnitten werden dürfen:
- Oben, seitlich links und rechts: 15 mm
Unten: 165 mm

Weitere wichtige Hinweise:

- Druckverfahren:** Digitaldruck 4/0-farbig
- Farben/Farbmodus:** CMYK. Im RGB-Farbmodus angelieferte Daten
werden von uns automatisch nach
CMYK konvertiert.
- Auflösung:** optimal 300 dpi, minimal 150 dpi
- Dokumentengrösse:** Die Datenanlieferung soll wann immer
möglich im Massstab 1:1 erfolgen.
Sollte dies nicht möglich sein,
sind die Dateien entsprechend zu kennzeichnen
(1:2, 1:3 usw.).

Datenformat: Druckfertige PDF-Dateien, erstellt nach dem
PDF-X ready Standard X1a oder X4.

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, ein druckfertiges PDF zu erstellen, können Sie uns auch die offenen Daten
zustellen.

Schriften: Schriften sind vollständig in Pfade bzw. Vektordaten umzuwandeln oder die verwendeten Schriften müssen
mitgeliefert werden.

Bitte achten Sie auf die Schriftgrössen und -schnitte. Verwenden Sie Schriften über 7pt und
Light/Thin-Schriftschnitte mit mindestens 9pt. Kleinere Schriftgrössen und -schnitte können im Druck nicht
optimal wiedergegeben werden.

Schnittmarken: keine

Formularfelder u.ä. Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden von uns entfernt.



Skizze ist nicht massstabsgetreu