


So bereiten Sie Ihre Druckdaten korrekt auf

Datenformat:	Legen Sie Ihre Daten in diesem Format an. Darin enthalten sind 3 mm Beschnitt rundum.
Endformat:	In diesem Format erhalten Sie das Produkt.
Sicherheitsabstand:	Platzieren Sie Texte, Logos und Bilder, welche nicht angeschnitten werden dürfen, mit 3 mm Distanz zum Endformat.
Randabfallende Elemente:	Randabfallende Elemente sind 3 mm über das Endformat hinaus anzulegen (bis zum Rand des Datenformates), um unerwünschte Blitzer zu vermeiden.



Weitere wichtige Hinweise:

Druckverfahren:	Digitaldruck 4/0-farbig
Farben/Farbmodus:	CMYK. Im RGB-Farbmodus angelieferte Daten werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert.
Auflösung:	optimal 300 dpi, minimal 150 dpi
Dokumentengröße:	Die Datenanlieferung soll wann immer möglich im Massstab 1:1 erfolgen. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Dateien entsprechend zu kennzeichnen (1:2, 1:3 usw.).
Datenformat:	Druckfertige PDF-Dateien, erstellt nach dem PDF-X ready Standard X1a oder X4. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, ein druckfertiges PDF zu erstellen, können Sie uns auch die offenen Daten zustellen.
Schriften:	Schriften sind vollständig in Pfade bzw. Vektordaten umzuwandeln oder die verwendeten Schriften müssen mitgeliefert werden. Bitte achten Sie auf die Schriftgrößen und -schnitte. Verwenden Sie Schriften über 7pt und Light/Thin-Schriftschnitte mit mindestens 9pt. Kleinere Schriftgrößen und -schnitte können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden.
Schnittmarken:	keine
Formularfelder u.ä.	Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden von uns entfernt.