



DROP²
AZURITE MALACHITE
DROP2 LS5 AM

SCHEDA TECNICA

CASSA

Brevetto depositato e design registrato
Materiale: Acciaio inossidabile 316L
Diametro: 42,5 mm
Spessore: 10,5 mm
Larghezza anse: 20 mm
Lunghezza ansa-ansa: 45,3 mm
Finitura manuale: Lucidatura, satinatura e sabbiatura
Vetri: Zaffiro con trattamento antiriflesso su entrambi i lati
Numero di componenti: 23
Impermeabilità: 30 m (3 ATM)

QUADRANTE

Materiale: Pietra naturale unica nel suo genere, Azzurrite-Malachite proveniente dalla Namibia
Processo produttivo: Brevetto registrato da GT Cadrans SA
Spessore: Pietra 0,40 mm – Totale 1,00 mm

INDICI

Design originale GKO Drop
Materiale: Oro grigio Pd150
Finitura: Fianchi lucidi e superficie superiore satinata
Caratteristiche: Lavorati dal pieno mediante CNC

SFERE

Design originale GKO Drop
Indicazione: Ore e minuti
Finitura: Parte centrale satinata con smussi lucidi

FERMAGLIO

Fibbia ad ardiglione originale GKO a forma di goccia
Materiale: Acciaio inossidabile 316L
Finitura manuale: Lucidatura e sabbiatura

CINTURINO

Materiale: Pelle di alligatore
Costruzione: Alligatore sia sul lato esterno sia sulla fodera interna
Caratteristiche: Sagomato su misura, tagliato al laser e cucito a mano
Fibbia ad ardiglione originale GKO con estrusione sabbiata a forma di goccia

MOVIMENTO

Il cuore di questo segnatempo è un calibro meccanico a carica automatica sviluppato da Vaucher Manufacture Fleurier, una delle più prestigiose manifatture svizzere di movimenti, con sede a Fleurier, nel Cantone di Neuchâtel.

I ponti sono rifiniti con anglage eseguito a mano secondo le tecniche tradizionali, decorati con Côtes de Genève e completati da un trattamento NAC antracite, un rivestimento galvanico che accentua il contrasto tra gli smussi lucidati e le superfici scurite, conferendo al movimento un carattere sobrio e raffinato.

Ogni componente è rifinito secondo gli standard dell'Alta Orologeria: ruote del treno del tempo a grana circolare, perni rullati. Bilanciere a inerzia variabile per un isocronismo ottimale e cuscinetto a sfere in ceramica per il micro-rotore.

CALIBRO GK01

Funzioni: Ore e minuti

Diametro: 11½" – 25,6 mm

Spessore: 3,70 mm

Carica automatica: Unidirezionale

Riserva di carica: 50 ore

Numero di componenti: 189

Numero di rubini: 28

Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)

Bilanciere: ad inerzia variabile con masselotte in oro

Doppio bariletto a rotazione rapida in serie, a favore della cronometria

Massa oscillante in tungsteno montata su cuscinetto a sfere in ceramica

