



1 of 5

DROP²
WHITE RAW QUARTZITE
DP2 LS5 WRQ

FICHE TECHNIQUE

BOÎTIER

Brevet déposé et design enregistré
Matériau : Acier inoxydable 316L
Diamètre : 42,5 mm
Épaisseur : 10,5 mm
Largeur entre les cornes : 20 mm
Longueur corne à corne : 45,3 mm
Finition : Poli main, satiné et sablé
Glaces : Glaces saphir avec traitement antireflet sur les deux faces
Nombre de composants : 23
Étanchéité : 30 m (3 ATM)

CADRAN

Matériau : Pierre naturelle, Quartzite blanche brute Originaire de Grèce
Épaisseur : Pierre 0,60 mm – Total 1,00 mm

INDEX

Design original GKO Drop
Matériau : Or gris Pd150
Finition : Flancs polis et surface supérieure satinée
Caractéristiques : Usinés dans la masse par CNC

AIGUILLES

Design original GKO Drop
Indication : Heures et minutes
Finition : Centre satiné avec chanfreins polis

BOUCLE

Boucle ardillon originale GKO en forme de goutte
Matériau : Acier inoxydable 316L
Finition : Poli main et sablé

BRACELET

Matériau : Cuir d'alligator
Construction : Cuir d'alligator sur la face extérieure et la doublure intérieure
Caractéristiques : Forme sur mesure, découpé au laser et cousu main
Boucle : Boucle ardillon originale GKO en forme de goutte

MOUVEMENT

Le cœur de ce garde-temps est un calibre mécanique à remontage automatique développé par Vaucher Manufacture Fleurier, l'une des plus prestigieuses manufactures suisses de mouvements, établie à Fleurier, dans le canton de Neuchâtel.

Ses ponts sont anglés à la main selon les techniques traditionnelles, décorés de Côtes de Genève et reçoivent un traitement NAC anthracite, un revêtement galvanique qui accentue le contraste entre les chanfreins polis et les surfaces assombries, conférant au mouvement un caractère sobre et raffiné.

Chaque composant est terminé selon les standards de la Haute Horlogerie : rouages cerclés, ouvertures diamantées, balancier à inertie variable pour un isochronisme optimal et roulement à billes en céramique pour le micro-rotor.

CALIBRE GK01

Fonctions : Heures et minutes

Diamètre : 11½” – 25,6 mm

Épaisseur : 3,70 mm

Remontage automatique : Unidirectionnel

Réserve de marche : 50 heures

Nombre de composants : 189

Nombre de rubis : 28

Fréquence : 28 800 alternances/heure (4 Hz)

Balancier : À inertie variable avec masselottes en or

Double barillet à rotation rapide monté en série, favorisant la chronométrie

Masse oscillante en tungstène montée sur roulement à billes en céramique

