



1 of 5

DROP²
WHITE RAW QUARTZITE
DP2 LS5 WRQ

TECHNISCHES DATENBLATT

GEHÄUSE

Patent angemeldet und Design eingetragen
Material: Edelstahl 316L
Durchmesser: 42,5 mm
Höhe: 10,5 mm
Bandanstoßbreite: 20 mm
Horn-zu-Horn-Länge: 45,3 mm
Finish: Handpoliert, satiniert und sandgestrahlt
Gläser: Saphirgläser mit beidseitiger Antireflexbeschichtung
Anzahl der Komponenten: 23
Wasserdichtigkeit: 30 m (3 ATM)

ZIFFERBLATT

Material: Naturstein, schwarzer Onyx aus Brasilien
Stärke: Stein 0,40 mm – Gesamt 1,00 mm

INDIIZES

Originales GKO Drop-Design
Material: Graugold Pd150
Finish: Polierte Flanken und satinierte Oberseite
Merkmale: Aus dem Vollen CNC-gefräst

ZEIGER

Originales GKO Drop-Design
Anzeige: Stunden und Minuten
Finish: Satinierte Mittelpartie mit polierten Fasen

SCHLIESSE

Originale GKO-Dornschnieße in Tropfenform
Material: Edelstahl 316L
Finish: Handpoliert und sandgestrahlt

ARMBAND

Material: Alligatorleder
Konstruktion: Alligatorleder auf Ober- und Futterseite
Merkmale: Individuell geformt, lasergeschnitten und handgenäht
Schnieße: Originale GKO-Dornschnieße in Tropfenform

UHRWERK

Das Herzstück dieses Zeitmessers ist ein mechanisches Kaliber mit automatischem Aufzug, entwickelt von Vaucher Manufacture Fleurier, einer der renommiertesten Schweizer Manufakturen für Uhrwerke mit Sitz in Fleurier im Kanton Neuenburg.

Seine Brücken sind nach traditionellen Techniken von Hand anglierte, mit Côtes de Genève verziert und mit einer anthrazitfarbenen NAC-Beschichtung versehen – einer galvanischen Oberflächenbehandlung, die den Kontrast zwischen den polierten Fasen und den dunkleren Flächen verstärkt und dem Uhrwerk einen zurückhaltenden und zugleich raffinierten Charakter verleiht.

Jede Komponente wird nach den Standards der Haute Horlogerie veredelt: kreisgeschliffene Räder des Räderwerks, diamantpolierte Öffnungen, eine Unruh mit variabler Trägheit für optimalen Isochronismus sowie ein Keramik-Kugellager für den Mikrorotor.

KALIBER GK01

Funktionen: Stunden und Minuten

Durchmesser: 11½''' – 25,6 mm

Höhe: 3,70 mm

Automatischer Aufzug: Einseitig aufziehend

Gangreserve: 50 Stunden

Anzahl der Komponenten: 189

Anzahl der Rubine: 28

Frequenz: 28.800 Halbschwingungen/Stunde (4 Hz)

Unruh: Variable Trägheit mit Goldgewichten

Doppeltes Federhaus mit schneller Rotation in Serie zur Verbesserung der Chronometrie

Schwungmasse aus Wolfram auf Keramik-Kugellager

