

HD ULTRA ><

36" 42" 60"

**UNE NOUVELLE
NORME EN MATIÈRE
DE NUMÉRISATION
GRAND FORMAT**

PLUS DE PUISSANCE, PLUS DE PERFORMANCE, PLUS DE PRODUCTIVITÉ



Conforme aux normes FADGI.

Avec Nextimage 7, HD Ultra X dépasse la conformité FADGI 3 étoiles.

Productivité. La série HD Ultra X offre le summum de la productivité. Il ne nécessite pas de temps de préchauffage, il est ultra-rapide, il détecte instantanément votre format de papier et il transfère les données sur votre écran plus rapidement que tout autre scanner grand format existant sur le marché.

Qualité. Grâce à sa technologie CCD, le HD Ultra X capture les couleurs de votre original comme nul autre. Vous obtenez des numérisations d'une grande clarté et d'une netteté inégalée. En ajoutant notre logiciel Nextimage 7 vous pourrez nettoyer vos numérisations et améliorer l'apparence de vos originaux.

Flexibilité. Ajustez l'épaisseur jusqu'à 15 mm pour capturer des œuvres d'art, des plans, des photographies, des cartes et bien plus encore. L'absence de temps de préchauffage, la facilité de réglage de la vitesse et le mode plume pour les journaux et autres originaux fins et fragiles sont autant d'atouts qui vous permettent de bénéficier d'un seul et même appareil.

Alimentée par X-Rite®

Le profil de couleur ICC dans Nextimage 7 est optimisé par X-Rite®.

Certification Energy Star 3.0

Comme tous les autres scanners grand format Context, le HD Ultra X est certifié Energy Star 3.0.

Caméras de haute qualité

Les scanners CCD Context utilisent des objectifs haut de gamme de Fujifilm afin de vous offrir des images haute résolution de la meilleure qualité disponible sur le marché.

OTAC (contrôle optimisé de l'ajustement de l'épaisseur)

Ajustez facilement le scanner selon l'épaisseur de vos originaux.

Réglage de la vitesse

Trois niveaux de vitesse sur l'écran tactile pour adapter plus facilement le scanner à votre flux de travail et aux critères de vos originaux.

DYNAMISEZ VOTRE FLUX DE TRAVAIL

POUR EN SAVOIR PLUS : context.com/hdultrax

 **context®**
WHEN IMAGING MATTERS

	HD ULTRA X 3650	HD ULTRA X 3690	HD ULTRA X 4250	HD ULTRA X 4290	HD ULTRA X 6050	HD ULTRA X 6090
Optimisé pour	Productivité et numérisation en lot (utilisation à volume élevé)					
Largeur maximale de la numérisation	36 pouces (914 mm)		42 pouces (1 067 mm)		60 pouces (1 524 mm)	
Hauteur de travail ¹	36.3/37.3/38.3 pouces (922/947/972 mm)					
VITESSE DE NUMÉRISATION ² (POUCE/SEC) Sur la largeur maximale de la numérisation						
Couleur RGB, 200 dpi	8,9	17,8	8,9	17,8	8,9	17,8
Évolutif	Oui jusqu'à 17,8		Oui jusqu'à 17,8		Oui jusqu'à 17,8	
Niveaux de gris/monochrome, 200 dpi	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
PRODUCTIVITÉ (NOMBRE DE DOCUMENTS/HEURE)						
Numérisation par lots pendant 60 minutes (200 dpi). Temps de chargement du papier et d'éjection inclus. Mesuré en nombre de numérisations terminées.						
Format Arch E, portrait, couleur RGB	519	875	519	875	519	875
Format Arch E, portrait, monochrome	875		875		875	
Format Arch E, paysage, couleur RGB					642	1 055
Format Arch E, paysage, monochrome					1 055	
Format A0, portrait, couleur RGB	537	903	537	903	537	903
Format A0, portrait, monochrome	903		903		903	
Format A0, paysage, couleur RGB					693	1 057
Format A0, paysage, monochrome					1 057	
Largeur maximale des supports	43,3 pouces (1 100 mm)				61,8 pouces (1 570 mm)	
Résolution optique	1 200 dpi					
Résolution maximale	9 600 dpi					
Caméras CCD	5 x 4 CCD couleurs linéaires (RGB et gris)				7 x 4 CCD couleurs linéaires (RGB et gris)	
Profondeur de champ	0.3 pouces (7 mm)					
Épaisseur maximale des supports	0.6 pouces (15 mm)					
Nombre total de pixels	299 040 pixels		213 600 pixels			
Précision	0,1 % +/- 1 pixel					
Capture de données	48 bits de couleur, 16 bits de niveaux de gris					
Sortie de données	Jusqu'à 48 bits de couleur, 16 bits de niveaux de gris (avec le logiciel Nextimage)					
Espace colorimétrique	Adobe RGB, Device RGB, sRGB					
Connectivité	USB 3.0 avec xDTR3, Gigabit Ethernet avec xDTR2.5					
Logiciel inclus ³	Essai Nextimage 7 (avec pilote TWAIN, hors licence)					
Logiciel en option	Nextimage Scan & Archive, Nextimage Repro, application pour tablette Nextimage Remote ⁴ (téléchargement gratuit pour iOS et Android)					
Formats de fichier ⁴	BigTIFF, TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG 2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4, PDF multi-pages et autres					
Systèmes d'exploitation	Windows 11 64 bits, Serveur Windows 2025 édition standard					
Poids et dimensions (L x W x H)	49.3 kgs		62.5 kgs, 1 810 mm (71")		x 540 mm (21") x 279 mm (11")	
	1 360 mm (53,6") x 540 mm (21") x 279 mm (11")					
Alimentation	100 V / 230 V / 240 V, 60/50 Hz					
Consommation électrique (marche/veille/numérisation)	Maxi.39 W/< 1 W/130 W (alimentation intégrée)					
Certifications et conformité aux réglementations	RoHS, REACH, cUL, CE, Customs Union, CCC, VCCI, ENERGY STAR® certifié					
Pays d'origine	Conçu et fabriqué au Danemark, fabriqué en Chine					
Scanner compatible TAA	Les scanners compatibles TAA sont réservés aux clients américains et sont assemblés au Danemark					

1. Nécessite un support de scanner en option.
2. Context recommande des processeurs 64 bits Intel Core i5, AMD Ryzen 5 5500, ou supérieur, 16 Go de RAM, un disque dur SSD SATA, min. USB 3.0 ou Gigabit Ethernet. Productivité réalisée avec le logiciel Nextimage, processeur Intel® Core™ Ultra 7 265KF, 32 Go de RAM DDR5, 2 To de SSD, SuperSpeed USB 3.0, Windows 11 64 bits.
3. Les logiciels Context créent des fichiers raster conformes aux standards de l'industrie et qui peuvent être utilisés dans n'importe quelle application CAD ou GIS.
4. Nécessite le logiciel Nextimage en option.

Les différentes solutions s'adaptent à votre façon de travailler et s'intègrent parfaitement à votre flux de travail



Utilisez le logiciel Nextimage* à l'aide d'un PC séparé

* Vendu séparément



Le logiciel Nextimage* est commandé à distance depuis votre tablette (consultez l'App Store et Google Play pour connaître les spécifications de la tablette)



Utilisez le logiciel Nextimage* directement sur votre scanner

HP ready Océ ready EPSON ready Canon ready

Les solutions Context sont compatibles avec toutes les principales imprimantes grand format. Découvrez la liste complète sur context.com/nextimage-supported-printers



context.com/hdultrax

Context : siège et antenne EMOA
Global Scanning Denmark A/S
Copenhague, Danemark
Téléphone : +45 4814 1122
info@context.com

Context Amériques
Global Scanning Americas Inc.
Chantilly, VA. 20151, États-Unis
Téléphone : +1 (877) 226 6839
salesamericas@context.com

Context Japon et Asie
Global Scanning Japan A/S
Yokohama, Japon
Téléphone : +81 45 548 8547
apac@context.com

context®
WHEN IMAGING MATTERS