

SD One ><

24" 36" 44"



**COMPACT
FLEXIBLE
COULEUR
NUMÉRISATION
JUSQU'AU FORMAT E/AO**

TOUT NOUVEAU !

SCANNER GRAND FORMAT COMPACT : PLUS RAPIDE, PLUS INTELLIGENT, TOUT ÉQUIPÉ



Conforme aux normes FADGI.

Avec Nextimage 7, SD One X dépasse la conformité FADGI 3 étoiles.

Un rapport qualité-prix exceptionnel dans un format compact

Le SD One X offre vitesse, flexibilité et un rapport qualité-prix exceptionnel dans un format léger de 24», 36» ou 44». Intuitif, il est doté d'un panneau de commande intégré pour une utilisation simplifiée.

Efficace et économique

Un scanner de bureau indispensable à un prix très compétitif. Gérez vos cartes grand format, vos plans d'ingénierie et de construction en interne pour réduire vos coûts, gagner du temps et libérer de l'espace.

Copie, partage et collaboration

Conçu pour la simplicité et la précision, le SD One X garantit des résultats fiables, même pour vos projets les plus exigeants.

Capture de documents polyvalente

Numérisez vos documents d'architecture, d'ingénierie et de construction directement dans vos dossiers de projet aux formats standard grâce à Nextimage 7.

Alimentée par X-Rite®

Le profil de couleur ICC dans Nextimage 7 est optimisé par X-Rite®.

Numérisation en couleur

Le SD One X permet de numériser en couleur.

Compatibilité avec de nombreux formats

Ce modèle prend en charge tous les formats de fichier les plus répandus tels que le PDF, le TIFF et le JPEG.

Respect de l'environnement

Cet appareil est certifié EPA Energy Star®.

Vous avez besoin de déplacer votre scanner ?

Pas de problème : le SD One X est tellement léger qu'une personne seule peut le transporter.

LÉGER ET ABORDABLE

POUR EN SAVOIR PLUS : context.com/sdonex

 **context®**
WHEN IMAGING MATTERS

	SD ONE X 24 POUCES		SD ONE X 36 POUCES	SD ONE X 44 POUCES
Optimisé pour	Confort (utilisation occasionnelle)			
Largeur maximale de la numérisation	610 mm (24 pouces)		914 mm (36 pouces)	1 118 mm (44 pouces)
Largeur maximale du support	676 mm (26,6 pouces)		1 014 mm (39,9 pouces)	1 200 mm (47,2 pouces)
VITESSE DE NUMÉRISATION¹ (POUCE/SEC) Sur la largeur maximale de la numérisation				
Couleur RGB, 200 dpi			4 pouces par seconde	
Niveaux de gris/monochrome, 200 dpi			8 pouces par seconde	
AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Résolution optique	600 dpi			
Résolution maximale	9600 dpi² (interpolé)			
Technologie CIS	Contex CleanScan CIS avec éclairage LED recto verso			
Nombre total de pixels	32 400 pixels	54 000 pixels		64 800 pixels
Contex CFR³	Oui			
Épaisseur maximale du support	0,75 mm (0,03 pouce)			
Précision	0,1 % ± 1 pixel			
Capture de données	48 bits de couleur, 16 bits de niveaux de gris			
Sortie de données	Jusqu'à² 48 bits de couleur, 16 bits de niveaux de gris			
Espace colorimétrique	Adobe RGB, Device RGB, sRGB			
Connectivité	USB 3.0 avec xDTR3			
Système d'exploitation	Windows 11 64 bits, Serveur Windows 2025 édition standard			
Logiciel inclus⁴	Version d'essai de Nextimage 7 (pilote TWAIN inclus, licence non incluse)			
Logiciels en option⁴	Nextimage Scan & Archive, Nextimage Repro			
Formats de fichier	TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4 et autres			
Consommation électrique (marche/veille/numérisation)	5,5/0,5/14 W (alimentation externe), certification ENERGY STAR®			
Alimentation	100 V / 230 V / 240 V, 60/50 Hz			
Poids et dimensions (L x W x H)	9,5 kg (20,9 lbs) 823×230×124 mm (32,4×9,1×4,9 pouces)	12,9 kg (28,4 lbs) 1 162×230×124 mm)		14,6 kg (32,2 lbs) 53.1×9.1×4.9 inches (1348×230×124 mm)
Supports de scanner en option	Support bas, hauteur : 793 mm (31,2 pouces) Support haut, hauteur : 1043 mm (41,1 pouces)			Support bas, hauteur : 841 mm (33,1 pouces) Support haut, hauteur : 1220 mm (48 pouces)
CERTIFICATION ET GARANTIE				
Sécurité	CEI 62368-1. Certificats : cUL (États-Unis et Canada), CE (Europe), CCC (Chine), EAC (Russie, Kazakhstan, Biélorussie)			
Compatibilité électromagnétique (CEM)	Conforme aux exigences de classe A, y compris aux réglementations FCC (États-Unis), ICES (Canada), Directive CEM (UE), CCC (Chine), VCCI (Japon), EAC (Russie, Kazakhstan, Biélorussie)			
Environnement	Certifié ENERGY STAR®, DEEE (UE), RoHS (UE) et REACH (UE)			
Pays d'origine	Conçu au Danemark. Fabriqué en Chine.			
Garantie	2 ans de garantie et remplacement facile et rapide des composants			
Contenu du carton	Scanner (modèle 24, 36 ou 44 pouces), câble USB de 2 mètres, source d'alimentation externe, pilote TWAIN, logiciel d'installation et guides d'utilisation au format PDF sur clé USB, guide d'installation, affiche d'étalonnage, feuille d'étalonnage et chiffon de nettoyage			

- Vitesses de numérisation avec un document de 24 pouces (61 cm) de large. Contex recommande des processeurs 64 bits Intel Core i5, AMD Ryzen 5 5500, ou supérieur, 16 GO de RAM, un disque dur SSD SATA, min. USB 3.0 ou Gigabit Ethernet.
- Nécessite le logiciel Nextimage 7 (en option).
- Color Fringe Removal (CFR) est une technologie brevetée par Contex qui permet de filtrer les bords colorés créés par les dispositifs de numérisation CIS utilisant un éclairage stroboscopique.
- Les logiciels Context créent des fichiers matriciels (raster) standard qui peuvent être utilisés dans n'importe quelle application de CAO ou SIG.

Toutes les marques citées demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Elles sont utilisées exclusivement dans le but de décrire le produit proposé. Leur utilisation n'indique en aucun cas l'existence d'une relation entre Contex et les détenteurs de ces marques.

Numérisez, retouchez, rangez et partagez avec le scanner grand format Contex SD One X



Amélioration des originaux
Le SD One X est un scanner complet. Associez-le à Nextimage 7 pour une solution de numérisation complète.



Panneau de commande polyvalent
Le SD One X est facile d'utilisation grâce à son panneau de commande intuitif.

HP ready **Océ ready** **EPSON ready** **Canon ready**

Les solutions Contex sont compatibles avec toutes les principales imprimantes grand format.
Découvrez la liste complète sur context.com/nextimage-supported-printers



context.com/sdonex

Contex : siège et antenne EMOA
Global Scanning Denmark A/S
Copenhagen, Danemark
Téléphone : +45 4814 1122
info@context.com

Contex Amériques
Global Scanning Americas Inc.
Chantilly, VA. 20151, États-Unis
Téléphone : +1 (877) 226 6839
salesamericas@context.com

Contex Japon et Asie
Global Scanning Japan A/S
Yokohama, Japon
Téléphone : +81 45 548 8547
apac@context.com

contex®
WHEN IMAGING MATTERS