

# SD One ><

24" 36" 44"

**KOMPAKT  
FLEXIBEL  
GANZ IN FARBE  
SCANNEN BIS ZU E/A0**



**ALLES NEU!**

## KOMPAKTER GROSSFORMATSCANNER: SCHNELLER, INTELLIGENTER, VOLL AUSGESTATTET



**FADGI-Konformität.** Zusammen mit Nextimage 7 übertrifft SD One X die 3-Sterne-Konformität der FADGI.

### Außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis im kompakten Design

Der SD One X bietet Geschwindigkeit, Flexibilität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im leichten 24-, 36- oder 44-Zoll-Format. Benutzerfreundlich, mit integriertem Bedienfeld für einfache Bedienung.

### Effizient und kostengünstig

Ein unverzichtbarer Büros scanner zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis. Bearbeiten Sie großformatige Karten, technische Zeichnungen und Konstruktionszeichnungen intern, um Kosten zu senken, Zeit zu sparen und Platz zu schaffen.

### Kopieren, teilen und zusammenarbeiten

Der SD One X wurde für Einfachheit und Präzision entwickelt und sorgt selbst bei anspruchsvollsten Projekten für zuverlässige Ergebnisse.

### Vielseitige Dokumentenerfassung

Digitalisieren Sie Architektur-, Ingenieur- und Baudokumente mit Nextimage 7 direkt in Ihre Projektordner in Standardformaten.

### Unterstützt von X-Rite®

Das ICC-Farbprofil in Nextimage 7 wird von X-Rite® unterstützt.

### Ganz in Farbe

SD One X unterstützt das Scannen ganz in Farbe.

### Alle gängigen Dateiformate

Unterstützt alle beliebten Scan-Dateiformate – wie PDF, TIFF und JPEG.

### Grün

EPA Energy Star® Zertifizierung.

### Müssen Sie den Scanner bewegen?

Keine Sorge, der SD One X ist leicht genug, um von einer einzigen Person getragen zu werden.

**LEICHTGEWICHTIG UND PREISWERT**

**MEHR UNTER:** [context.com/sdonex](http://context.com/sdonex)

 **context®**  
WHEN IMAGING MATTERS

|                                                                                 | SD ONE X 24                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | SD ONE X 36                                                                           | SD ONE X 44         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Optimiert für                                                                   | Benutzerkomfort (gelegentliche Verwendung)                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Maximale Scan-Breite                                                            | 24 Zoll (610 mm)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | 36 Zoll (914 mm)                                                                      | 44 Zoll (1118 mm)   |
| Maximale Medien-Breite                                                          | 26,6 Zoll (676 mm)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 39,9 Zoll (1014 mm)                                                                   | 47,2 Zoll (1200 mm) |
| SCAN-GESCHWINDIGKEIT¹ (ZOLL PRO SEKUNDE) Bei maximaler Scan-Breite des Scanners |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                       |                     |
| 200 dpi RGB-Farbe                                                               | 4 Zoll pro Sekunde                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                       |                     |
| 200 dpi Graustufen/Monochrom                                                    | 8 Zoll pro Sekunde                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                       |                     |
| SONSTIGE SPEZIFIKATIONEN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Optische Auflösung                                                              | 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Maximale Auflösung                                                              | 9600 dpi² (interpoliert)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                       |                     |
| CIS-Technologie                                                                 | Context CleanScan CIS mit beidseitiger LED-Beleuchtung                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Gesamtzahl Pixel                                                                | 32400 Pixel                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 54000 Pixel                                                                           | 64800 Pixel         |
| Context CFR³                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Maximale Medien-Stärke                                                          | 0,03 Zoll/0,75 mm                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Genauigkeit                                                                     | 0,1 % +/-1 Pixel                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Datenerfassung                                                                  | 48-Bit in Farbe, 16-Bit in Graustufen                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Datenausgabe                                                                    | Bis zu² 48-Bit in Farbe, 16-Bit in Graustufen (bei Betrieb mit der Nextimage-Software)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Farbenraum                                                                      | Adobe-RGB, Device-RGB, sRGB                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Konnektivität                                                                   | USB 3.0 mit xDTR3                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Betriebssystem                                                                  | Windows 11 64-Bit, Windows Server 2025 Standardausgabe                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Enthaltene Software⁴                                                            | Nextimage 7 Testversion (inkl. TWAIN-Treiber, exkl. Lizenz)                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Optionale Software⁴                                                             | Nextimage Scan & Archive, Nextimage Repro                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Dateiformate                                                                    | TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4 und noch weitere                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Stromverbrauch<br>(Bereitschaft/Stromsparen/Scannen)                            | 5,5/0,5/14 W (externe Stromversorgung), ENERGY STAR® Zertifizierung                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Stromversorgung                                                                 | 100 V / 230 V / 240 V, 60/50 Hz                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Gewicht und Abmessungen (L × B × H)                                             | 20,9 lbs. (9,5 kg)<br>32,4 × 9,1 × 4,9 Zoll (823 × 230 × 124 mm)                                                                                                                                                                                | 28,4 lbs. (12,9 kg)<br>45,7 × 9,1 × 4,9 Zoll (1162 × 230 × 124 mm) | 32,2 lbs. (14,6 kg)<br>53,1 × 9,1 × 4,9 Zoll (1348 × 230 × 124 mm)                    |                     |
| Optionale Scannerständer                                                        | Niedriger Ständer, Höhe: 31,2 Zoll (793 mm)<br>Hoher Ständer, Höhe: 41,1 Zoll (1043 mm)                                                                                                                                                         |                                                                    | Niedriger Ständer, Höhe: 33,1 Zoll (841 mm)<br>Hoher Ständer, Höhe: 48 Zoll (1220 mm) |                     |
| ZERTIFIZIERUNG UND GARANTIE                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Sicherheit                                                                      | IEC 62368-1. Zertifikate: cUL (USA und Kanada), CE (Europa), CCC (China), EAC (Russland, Kasachstan, Weißrussland)                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)                                         | Einhaltung von Anforderungen der Klasse A, einschließlich FCC-Vorschriften (USA), ICES (Kanada), EMV-Richtlinie (EU), CCC (China), VCCI (Japan), EAC (Russland, Kasachstan, Weißrussland)                                                       |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Umweltschutz                                                                    | ENERGY STAR® Zertifizierung, WEEE (EU), RoHS (EU) und REACH (EU)                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Herkunftsland                                                                   | Entworfen und entwickelt in Dänemark. Hergestellt in China.                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Garantie                                                                        | 2 Jahre Garantie mit schnellem und einfachem Einbau von Ersatzteilen                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                       |                     |
| Was ist in der Box                                                              | Scanner (Modell mit 24, 36 oder 44 Zoll), 2 m USB-Kabel, externe Stromversorgung, TWAIN-Treiber, Installationssoftware und Benutzeranleitungen im PDF-Format auf einem USB-Stick, Kalibrierungsanleitung, Kalibrierungsblatt und Reinigungstuch |                                                                    |                                                                                       |                     |

1. Geschwindigkeit beim Scan eines 24 Zoll breiten Dokuments. Context empfiehlt 64-bit Prozessoren (Intel Core i5, AMD Ryzen 5 5500 oder besser), 16 GB RAM und eine SSD-SATA-Festplatte, mindest. USB 3.0 oder Gigabit-Ethernet.
2. Benötigt optionale Nextimage 7 Software.
3. Color-Fringe-Removal (CFR) ist eine fortschrittliche, ebenfalls von Context patentierte Filtertechnologie, die dazu entwickelt wurde, die Ränder zu entfernen, die bei Scan-Geräten mit CIS-Strobing auftreten.
4. Context-Anwendungen erzeugen Raster-Dateiformate auf Branchenstandard, die in beliebigen CAD- oder GIS-Anwendungen eingesetzt werden können.

Alle Handelsmarken verbleiben das Eigentum der jeweiligen Halter und werden nur für die direkte Beschreibung des Produkts verwendet. Ihre Verwendung impliziert in keiner Weise eine Beziehung zwischen Context und den Haltern der Handelsmarken.

## Scannen, verbessern, speichern und freigeben, mit dem großformatigen Scanner Context SD One X



**Ihre Originale verbessern**  
SD One X ist ein voll ausgestatteter Scanner. Kombinieren Sie ihn mit Nextimage 7 für eine komplette Scanlösung.



**Flexibles Steuerbedienfeld**  
Der Scanner-Betrieb ist einfach, dank des intuitiven SD One X Steuerbedienfelds.

**HP ready** **Océ ready** **EPSON ready** **Canon ready**

Context-Lösungen sind mit allen führenden großformatigen Druckern kompatibel.  
Die vollständige Liste finden Sie unter [context.com/nextimage-supported-printers](https://context.com/nextimage-supported-printers)



[context.com/sdonex](https://context.com/sdonex)

**Context HQ & EMEA**  
Global Scanning Denmark A/S  
Kopenhagen, Dänemark  
Telefon: +45 4814 1122  
[info@context.com](mailto:info@context.com)

**Context Americas**  
Global Scanning Americas Inc.  
Chantilly, VA 20151, USA  
Telefon: +1 (877) 226 6839  
[salesamericas@context.com](mailto:salesamericas@context.com)

**Context Japan & Asia**  
Global Scanning Japan A/S  
Yokohama, Japan  
Telefon: +81 45 548 8547  
[apac@context.com](mailto:apac@context.com)

**context®**  
WHEN IMAGING MATTERS