

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET
LAYERS MERBAU PLANKEGULV / MERBAU LAYERS FLOORBOARDS

Produktbeskrivelse / Product Description

LAYERS MERBAU PLANKEGULV er en formstabil gulvløsning med et massivt merbau-slidlag limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Produktet produceres udelukkende på bestilling - der er ingen faste, publicerede dimensioner. Leveres udelukkende ubehandlet (U) med skarpkantet profil.

LAYERS MERBAU FLOORBOARDS is a dimensionally stable flooring solution with a solid merbau wear layer bonded to a plywood substrate. The product is manufactured exclusively to order - there are no fixed, published dimensions. Delivered unfinished (U) only, with a square-edged profile.

Produktoversigt / Product Overview

Variant	Bemærkning	Kode / Code
Produceres på bestilling	Ingen faste dimensioner publiceret - fastlægges ved konkret ordre	VICA-LAYERS-MERBAU-PLK-BEST

Dimensionsstatus kontrolleret mod [vicawood.dk/gulve/layers](https://www.vicawood.dk/gulve/layers) (17-07-2026): ingen fast dimensionsserie er publiceret for Layers Merbau Plankegulv.

Sortering / Grading

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Select	Mindre naturlige farveforskelle fra gyldengul til varm rødbrun. Ensartet og ren vedstruktur.
Natur	Naturlig variation i åring og vedstruktur accepteret. Karakterfuldt og levende udtryk.

Opbygning / Construction

Formstabil konstruktion: massivt merbau-slidlag limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Slidlagstykkelse fastlægges ved bestilling. Kun toplaget er massiv merbau - krydsfinerbagsiden er ikke af samme træart. Limbindingskvalitet iht. DS/EN 17456.

Dimensionally stable construction: solid merbau wear layer bonded to a plywood substrate. Wear-layer thickness is determined at order. Only the wear layer is solid merbau - the plywood backing is not the same wood species. Bonding quality per DS/EN 17456.

Overfladebehandling og kant / Surface Treatment and Edge

Egenskab	Detalje / Detail
Overfladebehandling / Surface treatment	Kun U - Ubehandlet. Ingen fabriksbehandlet (T) variant.
Kant / Edge	Kun skarpkantet. Ingen fasede kanter.

Monteringsmetoder / Installation Methods

Monteringsmetode fastlægges ved bestilling, typisk flydende montering eller fuldlimning på stabilt, plant undergulv.

Installation method is determined at order, typically floating installation or full-glue bonding on a stable, level subfloor.

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produktet er CE-mærket i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013. Konstruktions- og dimensionskrav iht. DS/EN 13489:2023 (multilag parketelementer). Ydeevnedeklaration: DoP-LAYERS-MERBAU-001-2026 (System 4).

The product is CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Construction and dimensional requirements per DS/EN 13489:2023 (multi-layer parquet elements). Declaration of Performance: DoP-LAYERS-MERBAU-001-2026 (System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion / Reaction to fire	Efl (CWFT, ingen prøvning) * EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel - merbau er ikke navngivet i nogen artsspecifik række)
Formaldehyd / Formaldehyde	E1 - repræsentativ værdi 0,0011 mg/m ³ (cert. A4279/2, EN 717-1) - ikke merbauspecifik prøvning
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0,20 W/(m*K) * EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 830 kg/m ³ toplag)
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 2 * DS/EN 350 (ITTO durability index 2)
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (ubehandlet)
Farlige stoffer / Dangerous substances	Se SDS Kleiberit-lim

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18-22 grader C og 35-65% relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18-22 degrees C and 35-65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Merbau indeholder naturlige tanniner og harpikser som ved kontakt med vand kan afgive en rødlig udtrækning.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. Merbau contains natural tannins and resins which, upon contact with water, may leach a reddish discolouration.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-LAYERS-MERBAU-001-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 350 * DS/EN 13183-1 * Kleiberit lim-SDS * Certifikat A4279/2, UkrKhimAnaliz (formaldehyd, EN 717-1, ikke merbauspecifik - se DoP punkt 7)

*Declaration of Performance DoP-LAYERS-MERBAU-001-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 350 * DS/EN 13183-1 * Kleiberit adhesive SDS * Certificate A4279/2, UkrKhimAnaliz (formaldehyde, EN 717-1, not merbau-specific - see DoP clause 7)*