

DATABLAD

PRODUCT DATA SHEET

LAYERS MERBAU SERIE / MERBAU LAYERS SERIES

Produktbeskrivelse / Product Description

LAYERS MERBAU SERIE omfatter Sildebensparket, Chevron og Mønsterparket i formstabil konstruktion med massivt merbau-toplag limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Alle tre formater produceres udelukkende på bestilling - ingen faste dimensioner er publiceret. Ingen Langstav eller Versailles findes for Merbau. Produkterne leveres udelukkende ubehandlet (U), skarpkantet.

LAYERS MERBAU SERIES comprises Herringbone, Chevron and Pattern parquet in a dimensionally stable construction with a solid merbau wear layer bonded to a plywood substrate. All three formats are manufactured exclusively to order - no fixed dimensions are published. No Long-strip or Versailles format exists for Merbau. The products are delivered unfinished (U) only, square-edged.

Produktoversigt / Product Overview

Format	Bemærkning	Kode / Code
Sildebensparket	Produceres på bestilling - ingen faste dimensioner	VICA-LAYERS-MERBAU-SSP
Chevron (30/35/45 grader)	Produceres på bestilling - ingen faste dimensioner	VICA-LAYERS-MERBAU-CHV
Mønsterparket	Produceres på bestilling - ingen faste dimensioner	VICA-LAYERS-MERBAU-MON

Dimensionsstatus kontrolleret mod [vicawood.dk/gulve/layers](https://www.vicawood.dk/gulve/layers) (17-07-2026): ingen fast dimensionsserie er publiceret for disse formater. Kontakt VICA WOOD ApS for konkret dimensionsspecifikation ved bestilling.

Sortering / Grading

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Select	Mindre naturlige farveforskelle fra gyldengul til varm rødbrun. Ensartet og ren vedstruktur.
Natur	Naturlig variation i åring og vedstruktur accepteret. Karakterfuldt og levende udtryk.

Opbygning / Construction

Formstabil konstruktion: massivt merbau-toplag limet på krydsfiner (finerlags-substrat). Slidlagstykkelse fastlægges ved bestilling. Limbindingskvalitet iht. DS/EN 17456.

Dimensionally stable construction: solid merbau wear layer bonded to a plywood substrate. Wear-layer thickness is determined at order. Bonding quality per DS/EN 17456.

Overfladebehandling og kant / Surface Treatment and Edge

Egenskab	Detalje / Detail
Overfladebehandling / Surface treatment	Kun U - Ubehandlet. Ingen fabriksbehandlet (T) variant.

Kant / Edge	Kun skarpkantet. Ingen fasede kanter.
-------------	---------------------------------------

Monteringsmetoder / Installation Methods

Alle formater i denne serie monteres udelukkende med fuldlimning på selvbærende, tørt og stabilt undergulv. Flydende montering er ikke tilladt for parketformater.

All formats in this series are installed exclusively by full-glue bonding on a self-supporting, dry and stable subfloor. Floating installation is not permitted for parquet formats.

Tekniske egenskaber og CE-mærkning / Technical Characteristics and CE Marking

Produkterne er CE-mærket i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og harmoniseret standard EN 14342:2013.

Konstruktions- og dimensionskrav iht. DS/EN 13489:2023. Ydeevnedeklaration: DoP-LAYERS-MERBAU-002-2026 (System 4).

The products are CE marked pursuant to Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and harmonised standard EN 14342:2013. Construction and dimensional requirements per DS/EN 13489:2023. Declaration of Performance: DoP-LAYERS-MERBAU-002-2026 (System 4).

Egenskab / Characteristic	Erklæret ydeevne / Declared performance
Brandreaktion / Reaction to fire	Efl (CWFT) * EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel - merbau er ikke navngivet i nogen artsspecifik række)
Formaldehyd / Formaldehyde	E1 - repræsentativ værdi 0,0011 mg/m ³ (cert. A4279/2, EN 717-1) - ikke merbauspecifik
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0,20 W/(m*K) * EN 14342:2013 Tabel 2 (ved 830 kg/m ³ toplag)
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 2 * DS/EN 350 (ITTO durability index 2)
Skridstyrke / Slip resistance	NPD (ubehandlet)
Farlige stoffer / Dangerous substances	Se SDS Kleiberit-lim

Opbevaring og akklimatisering / Storage and Acclimatisation

Opbevares tørt, fladt og frostfrit. Akklimatiseres i montererummet i minimum 48 timer ved 18-22 grader C og 35-65% relativ luftfugtighed inden montage.

Store dry, flat and frost-free. Acclimatise in the installation room for a minimum of 48 hours at 18-22 degrees C and 35-65% relative humidity prior to installation.

Pleje og vedligehold / Care and Maintenance

Daglig rengøring med tør eller let fugtig moppe. Undgå stående vand. Merbau indeholder naturlige tanniner og harpikser som ved kontakt med vand kan afgive en rødlig udtrækning.

Daily cleaning with a dry or lightly damp mop. Avoid standing water. Merbau contains natural tannins and resins which, upon contact with water, may leach a reddish discolouration.

Referencer og dokumentation / References and Documentation

Ydeevnedeklaration DoP-LAYERS-MERBAU-002-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 350 * DS/EN 13183-1 * Kleiberit lim-SDS * Certifikat A4279/2, UkrKhimAnaliz (formaldehyd, EN 717-1, ikke merbauspecifik)

*Declaration of Performance DoP-LAYERS-MERBAU-002-2026 * DS/EN 14342:2013 * DS/EN 13489:2023 * DS/EN 17456 * DS/EN 350 * DS/EN 13183-1 * Kleiberit adhesive SDS * Certificate A4279/2, UkrKhimAnaliz (formaldehyde, EN 717-1, not merbau-specific)*