

YDEEVNEDEKLARATION

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. DoP-DOUGLAS-001-2026 · DOUGLAS MASSIV PLANKEGULV (UBEHANDLET)

Dækker: massive planker – Klasse X (kvartskåret), Klasse I og Klasse II

1. Unik identifikationskode for produkttypen / Unique identification code of the product type

Produkttype / Product type	DOUGLAS MASSIV PLANKEGULV, ubehandlet (Solid Douglas fir flooring, unfinished)
Koder / Codes	VICA-DOUGLAS-MSP-X · VICA-DOUGLAS-MSP-STD · VICA-DOUGLAS-MSP-STD35
Harmoniseret standard / Harmonised standard	EN 14342:2013

2. Tilsigtet anvendelse / Intended use

Massivt douglasgran-trægulv til indendørs brug i beboelses- og erhvervsbygninger. Planker til skruefastgørelse på spær/pladeundergulv eller fuldlimning på stabilt underlag. Flydende montering er ikke tilladt. Leveres ubehandlet.

Solid Douglas fir flooring for indoor use in residential and commercial buildings. Planks for screw-fixing on joists/panel subfloor or full-glue bonding on a stable substrate. Floating installation is not permitted. Delivered unfinished.

3. Fabrikant / Manufacturer

Virksomhed / Company	VICA WOOD ApS
Adresse / Address	Bernstorffsvej 67 · 2900 Hellerup · Danmark
CVR-nr. / VAT No.	30274105
Kontakt / Contact	ca@vicawood.dk · +45 24 67 46 94
Web / Web	www.vicawood.dk

4. Bemyndiget repræsentant / Authorised representative

Ikke relevant / Not applicable

5. System til vurdering og verifikation af konstansen af ydeevnen (AVCP) / System of assessment and verification of constancy of performance

Brandreaktion (CWFT, uden prøvning) / Fire performance	System 4
Øvrige egenskaber / Other characteristics	System 4

6. Harmoniseret teknisk specifikation / Harmonised technical specification

7. Anmeldt organ / Notified body

Ikke relevant for dette produkt – brandklassen er fastsat uden prøvning (CWFT) iht. EN 14342:2013 Tabel 1, række 4 (massivt trægulv uden overfladebehandling: min. densitet 400 kg/m³, min. tykkelse 6 mm, alle anvendelsesforhold → Efl). Produktet er ubehandlet og opfylder disse minimumskrav (deklareret densitet 480–550 kg/m³, tykkelse 22–38 mm). Der er intet notificeret organ involveret.

Not applicable for this product – the fire class is established without testing (CWFT) per EN 14342:2013 Table 1, row 4 (solid wood flooring without surface coating: min. mean density 400 kg/m³, min. thickness 6 mm, all end-use conditions → Efl). The product is unfinished and exceeds these minimum requirements (declared density 480–550 kg/m³, thickness 22–38 mm). No notified body is involved.

8. Erklæret ydeevne / Declared performance

Væsentlige egenskaber i henhold til EN 14342:

Essential characteristics according to EN 14342:

Egenskab / Characteristic	Ydelse / Performance	Standard
Brandreaktion / Reaction to fire	Efl (CWFT, ingen prøvning)	EN 14342:2013 Tabel 1 · EN 13501-1
Formaldehydindhold / Formaldehyde content	E1 (≤ 0.1 ppm)	EN 717-1
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 3–4	DS/EN 350:2016 Bilag B, Tabel B.1
Varmedledningsevne / Thermal conductivity	0.13–0.14 W/(m·K)	EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 480–550 kg/m ³)
Pentachlorophenolindhold / Pentachlorophenol content	≤ 5 ppm	EN 14342
Glidemodstand / Slip resistance	NPD (ubehandlet)	–
Indhold af farlige stoffer / Release of dangerous substances	Se SDS / See SDS	–

Douglas kernetræ er rigt på harpiks og har en varm, rødbrun tone der mørkner ved lyseksponering. Biologisk holdbarhedsklasse verificeret direkte i DS/EN 350:2016, Bilag B, Tabel B.1, post 25 (Pseudotsuga menziesii, kultiveret i Europa: Fungi-klasse 3–4).

Standardhenvisning opdateret 2026-07-15: DS/EN 14342:2013 (4. udgave, 2013-08-16) er den gældende harmoniserede standard og erstatter DS/EN 14342+A1:2008, jf. standardens nationale forord. Alle henvisninger til "EN 14342:2005+A1:2008" i dette dokument er opdateret til "EN 14342:2013". Brandklasse Efl er uændret og fortsat korrekt (Douglas er ikke navngivet i EN 14342:2013 Tabel 1). · Standard reference updated 2026-07-15: DS/EN 14342:2013 (4th edition, 2013-08-16) is the current harmonised standard and replaces DS/EN 14342+A1:2008, per the standard's national foreword. All references to "EN 14342:2005+A1:2008" in this document have been updated to "EN 14342:2013". Fire class Efl is unchanged and remains correct (Douglas fir is not named in EN 14342:2013 Table 1).

9. Underskrevet for og på vegne af fabrikanten / Signed for and on behalf of the manufacturer

Sted og dato / Place and date	Hellerup, 2026
Navn og stilling / Name and function	Carsten Obel · Direktør / Managing Director
VICA WOOD ApS	CVR 30274105

Denne deklaration udstedes på fabrikantens eneansvar. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og EN 14342:2013 · In accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and EN 14342:2013