

YDEEVNEDEKLARATION

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. DoP-LAYERS-ASK-002-2026 · LAYERS ASK SERIE (U/T)

Dækker: Sildebensparket · Chevron · Mønsterparket · Langstav - både ubehandlet (U) og Osmo-behandlet (T) variant. T-brandklassen (Dfl-s1) er uniform på tværs af alle slidlagstykker, jf. begrundelse i punkt 7.

1. Unik identifikationskode for produkttypen / Unique identification code of the product type

Produkttype / Product type	LAYERS ASK SERIE, formstabil parket med massivt ask-toplag på krydsfiner (Ash Layers series, solid wear layer on plywood substrate)
Koder / Codes	VICA-LAYERS-ASK-SSP · VICA-LAYERS-ASK-CHV · VICA-LAYERS-ASK-MON · VICA-LAYERS-ASK-LST
Harmoniseret standard / Harmonised standard	EN 14342:2013 (jf. DS/EN 13489:2023 pkt. 4.1.7)

2. Tilsigtet anvendelse / Intended use

Formstabil ask-parket med massivt toplag på krydsfiner til indendørs brug i beboelses- og erhvervsbygninger. Udelukkende fuldlimning på selvbærende, tørt og stabilt undergulv - flydende montering ikke tilladt. Leveres ubehandlet eller fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil.

Dimensionally stable ash parquet with a solid wear layer on a plywood substrate, for indoor use in residential and commercial buildings. Full-glue installation on a self-supporting, dry and stable subfloor only - floating installation not permitted. Delivered unfinished or factory-finished with Osmo UV Polyx-Oil.

3. Fabrikant / Manufacturer

Virksomhed / Company	VICA WOOD ApS
Adresse / Address	Bernstorffsvej 67 · 2900 Hellerup · Danmark
CVR-nr. / VAT No.	30274105
Kontakt / Contact	ca@vicawood.dk · +45 24 67 46 94
Web / Web	www.vicawood.dk

4. Bemyndiget repræsentant / Authorised representative

Ikke relevant / Not applicable

5. System til vurdering og verifikation af konstansen af ydeevnen (AVCP) / System of assessment and verification of constancy of performance

Brandreaktion (CWFT, uden prøvning) / Fire performance	System 4
Øvrige egenskaber / Other characteristics	System 4

6. Harmoniseret teknisk specifikation / Harmonised technical specification

EN 14342:2013 – Trægulve – Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og mærkning / Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marking. Konstruktions- og dimensionskrav for det flerlags-elementet selv iht. DS/EN 13489:2023 (Wood-flooring and parquet – Multi-layer parquet elements).

EN 14342:2013 – Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marking. Construction and dimensional requirements for the multi-layer element itself per DS/EN 13489:2023 (Wood-flooring and parquet – Multi-layer parquet elements).

7. Anmeldt organ / Notified body

Ikke relevant for disse produkter - brandklassen er fastsat uden prøvning (CWFT) iht. EN 14342:2013 Tabel 1, kategorien "Wood parquet". For UBEHANDLET (U) ask-parquet gælder den generelle regel ("Solid wood flooring and parquet not specified above" -> Efl), da ask ikke er navngivet i den artsspecifikke uklædte multilag-parquet-række, som udelukkende gælder eg ("Multilayer parquet with oak top layer, at least 3,5 mm"). For OSMO-BEHANDLET (T) ask-parquet gælder rækken "Multilayer parquet with surface coating and not specified above" (500 kg/m³, >=8 mm limet til substrat eller >=10/14 mm -> Dfl-s1). Denne generiske, ikke-eg-specifikke række er UNIFORM for alle slidlagstykkelser i denne DoP (4/4,5/6 mm) - i modsætning til eg-parquet, hvor 6 mm-slidlag kvalificerer til den skarpere eg-specifikke belagte række (Cfl-s1). Ask kvalificerer aldrig til denne eg-specifikke række, uanset slidlagstykkelse, da rækken kræver eg som slidlagsart. Formaldehydklasse E1 er baseret på repræsentative boardniveau-målinger fra samme produktionsproces/lim (ikke askespecifik prøvning): ubehandlet 0,0011 mg/m³ (certifikat A4279/2, UkrKhimAnaliz), og med Osmo UV Polyx-Oil-behandling 0,0006 mg/m³ (certifikat A4279/1, UkrKhimAnaliz). Der er intet notificeret organ involveret - alle klassificeringer er CWFT-bestemmelser uden prøvning ved notificeret organ.

Not applicable for these products – the fire class is established without testing (CWFT) per EN 14342:2013 Table 1, "Wood parquet" category. For UNFINISHED (U) ash parquet the general rule applies ("Solid wood flooring and parquet not specified above" -> Efl), as ash is not named in the species-specific uncoated multi-layer parquet row, which applies exclusively to oak ("Multilayer parquet with oak top layer, at least 3.5 mm"). For OSMO-FINISHED (T) ash parquet the row "Multilayer parquet with surface coating and not specified above" applies (500 kg/m³, >=8 mm glued to substrate or >=10/14 mm -> Dfl-s1). This generic, non-oak-specific row is UNIFORM across all wear-layer thicknesses in this DoP (4/4.5/6 mm) - unlike oak parquet, where a 6 mm wear layer qualifies for the stricter oak-specific coated row (Cfl-s1). Ash never qualifies for that oak-specific row, regardless of wear-layer thickness, since the row requires oak as the wear-layer species. Formaldehyde class E1 is based on representative board-level measurements from the same production process/adhesive (not an ash-specific test): unfinished 0.0011 mg/m³ (certificate A4279/2, UkrKhimAnaliz), and with Osmo UV Polyx-Oil finish 0.0006 mg/m³ (certificate A4279/1, UkrKhimAnaliz). No notified body is involved – all classifications are CWFT determinations without testing by a notified body.

8. Erklæret ydeevne / Declared performance

Væsentlige egenskaber i henhold til EN 14342:

Essential characteristics according to EN 14342:

Egenskab / Characteristic	Ydelse / Performance	Standard
Brandreaktion (U) / Reaction to fire (U)	Efl (CWFT)	EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel) · EN 13501-1
Brandreaktion (T) / Reaction to fire (T)	Dfl-s1 (CWFT)	EN 14342:2013 Tabel 1 (generisk belagt parket-række) · EN 13501-1
Formaldehydindhold (U) / Formaldehyde content (U)	E1 - 0,0011 mg/m ³ (repræsentativ)	EN 717-1 (cert. A4279/2)
Formaldehydindhold (T) / Formaldehyde content (T)	E1 - 0,0006 mg/m ³ (repræsentativ)	EN 717-1 (cert. A4279/1)
Limbindingskvalitet / Bonding quality	Delaminering <=1% (middel) / <=5% (enkelt)	DS/EN 17456
Hårdhed top lag / Wear layer hardness	4,0 N/mm ² (Brinell, massiv ask)	DS/EN 1534
Træfugtighed ved levering / Moisture content at delivery	5-9%	DS/EN 13183-1
Varmeledningsevne / Thermal	0,16 W/(m*K)	EN 14342:2013 Tabel 2 (ved 670 kg/m ³)

conductivity		toplag)
Pentachlorophenolindhold / Pentachlorophenol content	<=5 ppm	EN 14342
Glidemodstand / Slip resistance	NPD	-
Indhold af farlige stoffer / Release of dangerous substances	Se SDS Osmo / Se SDS Kleiberit	-

Denne DoP dækker bevidst alle 4 formater og begge overfladevarianter (U/T) i eet dokument, da den deklarerede U-klasse (Efl) og T-klasse (Dfl-s1) er identiske på tværs af formaterne og slidlagstykkelserne, jf. begrundelse i punkt 7. En separat DoP udarbejdes hvis fremtidig format- eller artsspecifik prøvning ændrer denne vurdering.

9. Underskrevet for og på vegne af fabrikanten / Signed for and on behalf of the manufacturer

Sted og dato / Place and date	Hellerup, 2026
Navn og stilling / Name and function	Carsten Obel · Direktør / Managing Director
VICA WOOD ApS	CVR 30274105

Denne deklaration udstedes på fabrikantens eneansvar. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og EN 14342:2013 · In accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and EN 14342:2013