

YDEEVNEDEKLARATION

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. DoP-JATOBA-001-2026 · JATOBA MASSIV-SERIE (UBEHANDLET)

Dækker: sildebensparket · chevron (bestilling) · mønsterparket (geometriske mønstre) · langstavsparket · planker

1. Unik identifikationskode for produkttypen / Unique identification code of the product type

Produkttype / Product type	JATOBA MASSIV-SERIE, ubehandlet (Solid jatoba flooring/parquet, unfinished)
Koder / Codes	VICA-JATOBA-MSSP-U · VICA-JATOBA-MCHV-U · VICA-JATOBA-MMØN-U · VICA-JATOBA-MLST-U · VICA-JATOBA-MSP-U
Harmoniseret standard / Harmonised standard	EN 14342:2013

2. Tilsigtet anvendelse / Intended use

Massivt jatoba-trægulv og -parket til indendørs brug i beboelses- og erhvervsbygninger. Parketformater udelukkende til fuldlimning på selvbærende undergulv; planker til fuldlimning eller skruefastgørelse (jf. produktspecifik TYD). Leveres ubehandlet.

Solid jatoba flooring and parquet for indoor use in residential and commercial buildings. Parquet formats for full-glue installation on self-supporting subfloors only; planks for full-glue or screw-fixed installation (see product-specific TYD). Delivered unfinished.

3. Fabrikant / Manufacturer

Virksomhed / Company	VICA WOOD ApS
Adresse / Address	Bernstorffsvej 67 · 2900 Hellerup · Danmark
CVR-nr. / VAT No.	30274105
Kontakt / Contact	ca@vicawood.dk · +45 24 67 46 94
Web / Web	www.vicawood.dk

4. Bemyndiget repræsentant / Authorised representative

Ikke relevant / Not applicable

5. System til vurdering og verifikation af konstansen af ydeevnen (AVCP) / System of assessment and verification of constancy of performance

Brandreaktion (CWFT, uden prøvning) / Fire performance	System 4
Øvrige egenskaber / Other characteristics	System 4

6. Harmoniseret teknisk specifikation / Harmonised technical specification

7. Anmeldt organ / Notified body

Ikke relevant for disse produkter – brandklassen er fastsat uden prøvning (CWFT) iht. EN 14342:2013 Tabel 1, række 4 (massivt trægulv/parket uden overfladebehandling: min. densitet 400 kg/m³, min. tykkelse 6 mm, alle anvendelsesforhold → Efl). Alle produkter i denne DoP-gruppe er ubehandlede og opfylder disse minimumskrav (deklareret densitet 960 kg/m³, tykkelse 14–20 mm). Der er intet notificeret organ involveret.

Not applicable for these products – the fire class is established without testing (CWFT) per EN 14342:2013 Table 1, row 4 (solid wood flooring/parquet without surface coating: min. mean density 400 kg/m³, min. thickness 6 mm, all end-use conditions → Efl). All products in this DoP group are unfinished and exceed these minimum requirements (declared density 960 kg/m³, thickness 14–20 mm). No notified body is involved.

8. Erklæret ydeevne / Declared performance

Væsentlige egenskaber i henhold til EN 14342:

Essential characteristics according to EN 14342:

Egenskab / Characteristic	Ydelse / Performance	Standard
Brandreaktion / Reaction to fire	Efl (CWFT, ingen prøvning)	EN 14342:2013 Tabel 1 · EN 13501-1
Formaldehydindhold / Formaldehyde content	E1 (≤ 0.1 ppm)	EN 717-1
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 3	DS/EN 350
Varmedledningsevne / Thermal conductivity	0.23 W/(m·K)	EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 960 kg/m ³)
Pentachlorphenolindhold / Pentachlorophenol content	≤ 5 ppm	EN 14342
Glidemodstand / Slip resistance	NPD (ubehandlet)	–
Indhold af farlige stoffer / Release of dangerous substances	Se SDS / See SDS	–

Jatoba er en af verdens hårdeste og tungeste gulvtræsarter. Farven mørkner markant over tid fra lys orange-laks til dyb rødbrun ved lyseksponering.

Standardhenvisning opdateret 2026-07-15: DS/EN 14342:2013 (4. udgave, 2013-08-16) er den gældende harmoniserede standard og erstatter DS/EN 14342+A1:2008, jf. standardens nationale forord. Alle henvisninger til "EN 14342:2005+A1:2008" i dette dokument er opdateret til "EN 14342:2013". Brandklasse Efl er uændret og fortsat korrekt (arten er ikke navngivet i EN 14342:2013 Tabel 1). · Standard reference updated 2026-07-15: DS/EN 14342:2013 (4th edition, 2013-08-16) is the current harmonised standard and replaces DS/EN 14342+A1:2008, per the standard's national foreword. All references to "EN 14342:2005+A1:2008" in this document have been updated to "EN 14342:2013". Fire class Efl is unchanged and remains correct (the species is not named in EN 14342:2013 Table 1).

9. Underskrevet for og på vegne af fabrikanten / Signed for and on behalf of the manufacturer

Sted og dato / Place and date	Hellerup, 2026
Navn og stilling / Name and function	Carsten Obel · Direktør / Managing Director
VICA WOOD ApS	CVR 30274105

Denne deklaration udstedes på fabrikantens eneansvar. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og EN 14342:2013 · In accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and EN 14342:2013