

YDEEVNEDEKLARATION

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. DoP-FYR-001-2026 · FYRRETRÆ MASSIV PLANKEGULV (UBEHANDLET)

Dækker: Pommersk Fyr – Klassiske (30/32/35/40 mm) · Skandinavisk/Nordisk Fyr – Klassiske (20/28/30 mm)

1. Unik identifikationskode for produkttypen / Unique identification code of the product type

Produkttype / Product type	FYRRETRÆ MASSIV PLANKEGULV, ubehandlet (Solid Scots pine flooring, unfinished)
Koder / Codes	VICA-FYR-POM-30 · VICA-FYR-POM-32 · VICA-FYR-POM-3540 · VICA-FYR-NORD-STD
Harmoniseret standard / Harmonised standard	EN 14342:2013

2. Tilsigtet anvendelse / Intended use

Massivt fyrretrægulv (Pinus sylvestris) til indendørs brug i beboelses- og erhvervsbygninger. Planker til skruefastgørelse på spær/pladeundergulv eller fuldlimning på stabilt underlag. Flydende montering er ikke tilladt. Leveres ubehandlet.

Solid Scots pine flooring (Pinus sylvestris) for indoor use in residential and commercial buildings. Planks for screw-fixing on joists/panel subfloor or full-glue bonding on a stable substrate. Floating installation is not permitted. Delivered unfinished.

3. Fabrikant / Manufacturer

Virksomhed / Company	VICA WOOD ApS
Adresse / Address	Bernstorffsvej 67 · 2900 Hellerup · Danmark
CVR-nr. / VAT No.	30274105
Kontakt / Contact	ca@vicawood.dk · +45 24 67 46 94
Web / Web	www.vicawood.dk

4. Bemyndiget repræsentant / Authorised representative

Ikke relevant / Not applicable

5. System til vurdering og verifikation af konstansen af ydeevnen (AVCP) / System of assessment and verification of constancy of performance

Brandreaktion (CWFT, uden prøvning) / Fire performance	System 4
Øvrige egenskaber / Other characteristics	System 4

6. Harmoniseret teknisk specifikation / Harmonised technical specification

7. Anmeldt organ / Notified body

Ikke relevant for disse produkter – brandklassen er fastsat uden prøvning (CWFT) iht. EN 14342:2013 Tabel 1. Fyrretræ (*Pinus sylvestris*) er eksplicit navngivet i tabellens række "Solid wood flooring of pine and spruce": min. densitet 480 kg/m³ (fyr), min. tykkelse 14 mm, uden luftspalte under gulvet → Dfl-s1. Denne artsspecifikke række har forrang for den generelle Efl-regel. Begge varianter er ubehandlede og opfylder minimumskraverne (deklareret densitet 480–560 kg/m³, tykkelse 20–40 mm). Der er intet notificeret organ involveret – klassificeringen er en CWFT-bestemmelse uden prøvning.

Not applicable for these products – the fire class is established without testing (CWFT) per EN 14342:2013 Table 1. Scots pine (Pinus sylvestris) is explicitly named in the table row "Solid wood flooring of pine and spruce": min. density 480 kg/m³ (pine), min. thickness 14 mm, without air gap underneath → Dfl-s1. This species-specific row takes precedence over the general Efl rule. Both variants are unfinished and exceed the minimum requirements (declared density 480–560 kg/m³, thickness 20–40 mm). No notified body is involved – the classification is a CWFT determination without testing.

8. Erklæret ydeevne / Declared performance

Væsentlige egenskaber i henhold til EN 14342:

Essential characteristics according to EN 14342:

Egenskab / Characteristic	Ydelse / Performance	Standard
Brandreaktion / Reaction to fire	Dfl-s1 (CWFT, ingen prøvning)	EN 14342:2013 Tabel 1 ("Solid wood flooring of pine and spruce") · EN 13501-1
Formaldehydindhold / Formaldehyde content	E1 (≤ 0.1 ppm)	EN 717-1
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 3–4	DS/EN 350:2016 Bilag B, Tabel B.1
Varmeledningsevne / Thermal conductivity	0.13–0.14 W/(m·K)	EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 480–560 kg/m ³)
Pentachlorophenolindhold / Pentachlorophenol content	≤ 5 ppm	EN 14342
Glidemodstand / Slip resistance	NPD (ubehandlet)	–
Indhold af farlige stoffer / Release of dangerous substances	Se SDS / See SDS	–

Brandklasse rettet 2026-07-15 fra tidligere Efl til korrekt Dfl-s1: Pinus sylvestris er eksplicit navngivet i EN 14342:2013 Tabel 1 ("Solid wood flooring of pine and spruce", fyr ≥480 kg/m³, tykkelse ≥14 mm, uden luftspalte), og denne artsspecifikke række har forrang for den generelle Efl-regel som kun gælder for arter der IKKE er navngivet i tabellen. Fortsat CWFT (System 4), intet notificeret organ. Biologisk holdbarhedsklasse verificeret direkte i DS/EN 350:2016, Bilag B, Tabel B.1, post 24 (Pinus sylvestris, Europa: Fungi-klasse 3–4). Gælder begge oprindelsesvarianter (Pommersk og Nordisk), da begge er samme art (Pinus sylvestris).

Standardhenvisning opdateret 2026-07-15: DS/EN 14342:2013 (4. udgave, 2013-08-16) er den gældende harmoniserede standard og erstatter DS/EN 14342+A1:2008, jf. standardens nationale forord. Alle henvisninger til "EN 14342:2005+A1:2008" i dette dokument er opdateret til "EN 14342:2013". · Standard reference updated 2026-07-15: DS/EN 14342:2013 (4th edition, 2013-08-16) is the current harmonised standard and replaces DS/EN 14342+A1:2008, per the standard's national foreword. All references to "EN 14342:2005+A1:2008" in this document have been updated to "EN 14342:2013".

9. Underskrevet for og på vegne af fabrikanten / Signed for and on behalf of the manufacturer

Sted og dato / Place and date	Hellerup, 2026
Navn og stilling / Name and function	Carsten Obel · Direktør / Managing Director
VICA WOOD ApS	CVR 30274105

Denne deklaration udstedes på fabrikantens eneansvar. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og EN 14342:2013 · In accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and EN 14342:2013