

YDEEVNEDEKLARATION

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. DoP-LAYERS-EG-002-2026 · LAYERS EG SERIE (U/T)

Dækker: Sildebensparket · Chevron · Versailles · Mønstersparket · Langstav - både ubehandlet (U) og Osmo-behandlet (T) variant. T-brandklassen er opdelt pr. slidlagstykkelse (4/4,5 mm vs. 6 mm), jf. begrundelse i punkt 7.

1. Unik identifikationskode for produkttypen / Unique identification code of the product type

Produkttype / Product type	LAYERS EG SERIE, formstabil parket med massivt eg-toplag på krydsfiner (Oak Layers series, solid wear layer on plywood substrate)
Koder / Codes	VICA-LAYERS-EG-SSP · VICA-LAYERS-EG-CHV · VICA-LAYERS-EG-VER · VICA-LAYERS-EG-MON · VICA-LAYERS-EG-LST
Harmoniseret standard / Harmonised standard	EN 14342:2013 (jf. DS/EN 13489:2023 pkt. 4.1.7)

2. Tilsigtet anvendelse / Intended use

Formstabil eg-parket med massivt top lag på krydsfiner til indendørs brug i beboelses- og erhvervsbygninger. Udelukkende fuldlimning på selvbærende, tørt og stabilt undergulv - flydende montering ikke tilladt. Leveres ubehandlet eller fabriksbehandlet med Osmo UV Polyx-Oil.

Dimensionally stable oak parquet with a solid wear layer on a plywood substrate, for indoor use in residential and commercial buildings. Full-glue installation on a self-supporting, dry and stable subfloor only - floating installation not permitted. Delivered unfinished or factory-finished with Osmo UV Polyx-Oil.

3. Fabrikant / Manufacturer

Virksomhed / Company	VICA WOOD ApS
Adresse / Address	Bernstorffsvej 67 · 2900 Hellerup · Danmark
CVR-nr. / VAT No.	30274105
Kontakt / Contact	ca@vicawood.dk · +45 24 67 46 94
Web / Web	www.vicawood.dk

4. Bemyndiget repræsentant / Authorised representative

Ikke relevant / Not applicable

5. System til vurdering og verifikation af konstansen af ydeevnen (AVCP) / System of assessment and verification of constancy of performance

Brandreaktion (CWFT, uden prøvning) / Fire performance	System 4
Øvrige egenskaber / Other characteristics	System 4

6. Harmoniseret teknisk specifikation / Harmonised technical specification

EN 14342:2013 – Trægulve – Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og mærkning / Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marking. Konstruktions- og dimensionskrav for det flerlags-elementet selv iht. DS/EN 13489:2023 (Wood-flooring and parquet – Multi-layer parquet elements).

EN 14342:2013 – Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marking. Construction and dimensional requirements for the multi-layer element itself per DS/EN 13489:2023 (Wood-flooring and parquet – Multi-layer parquet elements).

7. Anmeldt organ / Notified body

Ikke relevant for disse produkter - brandklassen er fastsat uden prøvning (CWFT) iht. EN 14342:2013 Tabel 1, kategorien "Wood parquet". For UBEHANDLET (U) parket med eg-toplag $\geq 3,5$ mm gælder rækken "Multilayer parquet with oak top layer, at least 3,5 mm" (550 kg/m³, ≥ 15 mm total tykkelse, uden luftspalte -> Dfl-s1). Denne række er defineret ved toplagets materiale og tykkelse (ikke ved bagsidekonstruktionen), og gælder derfor uanset om bagsiden er krydsfiner (Layers) eller massiv eg (CORE). Alle formater og varianter i denne DoP (toplag 4-6 mm, total tykkelse 15-20 mm, densitet 700 kg/m³) opfylder rækkens krav med margin. For OSMO-BEHANDLET (T) parket gælder to forskellige rækker afhængig af slidlagstykkelse, jf. brugerens beslutning om at opdele pr. variant frem for at anvende een konservativ fællesklasse: for varianter med 4/4,5 mm slidlag (Standard-formater samt begge Versailles-varianter) er slidlaget under den eg-specifikke belagte rækkes krav (≥ 5 mm), hvorfor produktet i stedet henføres til den generiske, artsuafhængige række "Multilayer parquet with surface coating and not specified above" (500 kg/m³, ≥ 8 mm limet til substrat eller $\geq 10/14$ mm -> Dfl-s1). For varianter med 6 mm slidlag (Bred-formater) opfyldes den eg-specifikke belagte række "Multilayer parquet with a top layer of oak of at least 5 mm...with surface coating" (650 kg/m³, ≥ 10 mm limet til substrat eller ≥ 14 mm med/uden luftspalte -> Cfl-s1). For Mønsterparket (efter bestilling, ingen fast slidlagstykkelse) fastlægges den konkrete T-brandklasse først ved ordre, ud fra ovenstående to regler. Formaldehydklasse E1 er dokumenteret ved boardniveau-emissionsprøvning (EN 717-1): ubehandlet eg 0,0011 mg/m³ (certifikat A4279/2, UkrKhimAnaliz), og Osmo-behandlet eg-toplag+krydsfiner-konstruktion 0,0006 mg/m³ (certifikat A4279/1, UkrKhimAnaliz). Der er intet notificeret organ involveret - alle klassificeringer er CWFT-bestemmelser uden prøvning ved notificeret organ.

Not applicable for these products – the fire class is established without testing (CWFT) per EN 14342:2013 Table 1, "Wood parquet" category. For UNFINISHED (U) parquet with an oak top layer ≥ 3.5 mm, the row "Multilayer parquet with oak top layer, at least 3.5 mm" applies (550 kg/m³, ≥ 15 mm total thickness, without air gap -> Dfl-s1). This row is defined by the wear layer's material and thickness (not by the backing construction), and therefore applies regardless of whether the backing is plywood (Layers) or solid oak (CORE). All formats and variants in this DoP (wear layer 4-6 mm, total thickness 15-20 mm, density 700 kg/m³) meet the row's requirements with margin. For OSMO-FINISHED (T) parquet, two different rows apply depending on wear-layer thickness, per the user's decision to split by variant rather than apply one conservative common class: for variants with a 4/4.5 mm wear layer (Standard formats and both Versailles variants) the wear layer is below the oak-specific coated row's requirement (≥ 5 mm), so the product instead falls under the generic, species-independent row "Multilayer parquet with surface coating and not specified above" (500 kg/m³, ≥ 8 mm glued to substrate or $\geq 10/14$ mm -> Dfl-s1). For variants with a 6 mm wear layer (Wide formats) the oak-specific coated row "Multilayer parquet with a top layer of oak of at least 5 mm...with surface coating" is met (650 kg/m³, ≥ 10 mm glued to substrate or ≥ 14 mm with or without air gap -> Cfl-s1). For Pattern parquet (made to order, no fixed wear-layer thickness) the specific T fire class is determined only at order time, based on the two rules above. Formaldehyde class E1 is documented by board-level emission testing (EN 717-1): unfinished oak 0.0011 mg/m³ (certificate A4279/2, UkrKhimAnaliz), and Osmo-finished oak wear-layer + plywood construction 0.0006 mg/m³ (certificate A4279/1, UkrKhimAnaliz). No notified body is involved – all classifications are CWFT determinations without testing by a notified body.

8. Erklæret ydeevne / Declared performance

Væsentlige egenskaber i henhold til EN 14342:

Essential characteristics according to EN 14342:

Egenskab / Characteristic	Ydelse / Performance	Standard
Brandreaktion (U) / Reaction to fire (U)	Dfl-s1 (CWFT)	EN 14342:2013 Tabel 1 ("Multilayer parquet with oak top layer $\geq 3,5$ mm") · EN 13501-1
Brandreaktion (T - 4/4,5mm slidlag) / Reaction to fire (T - 4/4.5mm wear layer)	Dfl-s1 (CWFT)	EN 14342:2013 Tabel 1 (generisk belagt parket-række) · EN 13501-1
Brandreaktion (T - 6mm slidlag) /	Cfl-s1 (CWFT)	EN 14342:2013 Tabel 1 ("...oak top layer

Reaction to fire (T - 6mm wear layer)		>=5mm...with surface coating") · EN 13501-1
Formaldehydindhold (U) / Formaldehyde content (U)	E1 - 0,0011 mg/m3 målt	EN 717-1 (cert. A4279/2)
Formaldehydindhold (T) / Formaldehyde content (T)	E1 - 0,0006 mg/m3 målt	EN 717-1 (cert. A4279/1)
Limbindingskvalitet / Bonding quality	Delaminering <=1% (middel) / <=5% (enkelt)	DS/EN 17456
Hårdhed top lag / Wear layer hardness	3,7 N/mm2 (Brinell, massivt eg)	DS/EN 1534
Træfugtighed ved levering / Moisture content at delivery	5-9%	DS/EN 13183-1
Varmeledningsevne / Thermal conductivity	0,17 W/(m*K)	EN 14342:2013 Tabel 2 (ved 700 kg/m3 top lag)
Pentachlorophenolindhold / Pentachlorophenol content	<=5 ppm	EN 14342
Glidemodstand / Slip resistance	NPD	-
Indhold af farlige stoffer / Release of dangerous substances	Se SDS Osmo / Se SDS Kleiberit	-

Denne DoP dækker bevidst alle 5 formater og begge overfladevarianter (U/T) i eet dokument. Den deklarerede U-klasse (Dfl-s1) og formaldehydklasse (E1) er identisk på tværs af formaterne, jf. fælles betingelse (ubehandlet, eg-top lag >=3,5 mm, total tykkelse >=15 mm). T-brandklassen er opdelt pr. slidlagstykkelse (4/4,5 mm -> Dfl-s1, 6 mm -> Cfl-s1), jf. begrundelse i punkt 7 - hvert format henføres til den relevante T-klasse ud fra sin faktiske slidlagstykkelse. En separat DoP udarbejdes hvis fremtidig format- eller artsspecifik prøvning ændrer denne vurdering.

9. Underskrevet for og på vegne af fabrikanten / Signed for and on behalf of the manufacturer

Sted og dato / Place and date	Hellerup, 2026
Navn og stilling / Name and function	Carsten Obel · Direktør / Managing Director
VICA WOOD ApS	CVR 30274105

Denne deklaration udstedes på fabrikantens eneansvar. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og EN 14342:2013 · In accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and EN 14342:2013