

YDEEVNEDEKLARATION

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. DoP-LAYERS-MERBAU-002-2026 · LAYERS MERBAU SERIE (UBEHANDLET, PÅ BESTILLING)

Dækker: Sildebensparket · Chevron · Mønsterparket - kun ubehandlet (U), produceres på bestilling uden faste, publicerede dimensioner.

1. Unik identifikationskode for produkttypen / Unique identification code of the product type

Produkttype / Product type	LAYERS MERBAU SERIE, formstabil parket med massivt merbau-toplag på krydsfiner, produceres på bestilling (Merbau Layers series, solid wear layer on plywood substrate, made to order)
Koder / Codes	VICA-LAYERS-MERBAU-SSP · VICA-LAYERS-MERBAU-CHV · VICA-LAYERS-MERBAU-MON
Harmoniseret standard / Harmonised standard	EN 14342:2013 (jf. DS/EN 13489:2023 pkt. 4.1.7)

2. Tilsigtet anvendelse / Intended use

Formstabil merbau-parket med massivt toplag på krydsfiner til indendørs brug i beboelses- og erhvervsbygninger. Udelukkende fuldlimning på selvbærende, tørt og stabilt undergulv - flydende montering ikke tilladt. Leveres udelukkende ubehandlet, skarpkantet.

Dimensionally stable merbau parquet with a solid wear layer on a plywood substrate, for indoor use in residential and commercial buildings. Full-glue installation on a self-supporting, dry and stable subfloor only - floating installation not permitted. Delivered unfinished only, square-edged.

3. Fabrikant / Manufacturer

Virksomhed / Company	VICA WOOD ApS
Adresse / Address	Bernstorffsvej 67 · 2900 Hellerup · Danmark
CVR-nr. / VAT No.	30274105
Kontakt / Contact	ca@vicawood.dk · +45 24 67 46 94
Web / Web	www.vicawood.dk

4. Bemyndiget repræsentant / Authorised representative

Ikke relevant / Not applicable

5. System til vurdering og verifikation af konstansen af ydeevnen (AVCP) / System of assessment and verification of constancy of performance

Brandreaktion (CWFT, uden prøvning) / Fire performance	System 4
Øvrige egenskaber / Other characteristics	System 4

6. Harmoniseret teknisk specifikation / Harmonised technical specification

EN 14342:2013 – Trægulve – Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og mærkning / Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marking. Konstruktions- og dimensionskrav for det flerlags-elementet selv iht. DS/EN 13489:2023 (Wood-flooring and parquet – Multi-layer parquet elements).

EN 14342:2013 – Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marking. Construction and dimensional requirements for the multi-layer element itself per DS/EN 13489:2023 (Wood-flooring and parquet – Multi-layer parquet elements).

7. Anmeldt organ / Notified body

Ikke relevant for disse produkter - brandklassen er fastsat uden prøvning (CWFT) iht. EN 14342:2013 Tabel 1, kategorien "Wood parquet". Merbau (Intsia bijuga) er ikke navngivet i nogen artsspecifik række i tabellen. Produkterne henføres derfor til den generelle regel ("Solid wood flooring and parquet not specified above": min. densitet 400 kg/m³, min. tykkelse 6 mm, alle anvendelsesforhold -> Efl), som opfyldes med god margin (deklareret densitet 830 kg/m³). Da alle tre formater produceres på bestilling uden fast publiceret dimensionsserie, bekræftes den endelige tykkelse konkret ved ordre. Formaldehydklasse E1 er baseret på repræsentative boardniveau-målinger fra samme produktionsproces/lim (ikke merbauspecifik prøvning): 0,0011 mg/m³ (certifikat A4279/2, UkrKhimAnaliz). Der er intet notificeret organ involveret - alle klassificeringer er CWFT-bestemmelser uden prøvning ved notificeret organ.

Not applicable for these products – the fire class is established without testing (CWFT) per EN 14342:2013 Table 1, "Wood parquet" category. Merbau (Intsia bijuga) is not named in any species-specific row in the table. The products therefore fall under the general rule ("Solid wood flooring and parquet not specified above": min. density 400 kg/m³, min. thickness 6 mm, all end-use conditions -> Efl), which is met with good margin (declared density 830 kg/m³). As all three formats are manufactured to order without a fixed published dimension series, the final thickness is confirmed specifically at order. Formaldehyde class E1 is based on representative board-level measurements from the same production process/adhesive (not a merbau-specific test): 0.0011 mg/m³ (certificate A4279/2, UkrKhimAnaliz). No notified body is involved – all classifications are CWFT determinations without testing by a notified body.

8. Erklæret ydeevne / Declared performance

Væsentlige egenskaber i henhold til EN 14342:

Essential characteristics according to EN 14342:

Egenskab / Characteristic	Ydelse / Performance	Standard
Brandreaktion / Reaction to fire	Efl (CWFT)	EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel) · EN 13501-1
Formaldehydindhold / Formaldehyde content	E1 - 0,0011 mg/m ³ (repræsentativ)	EN 717-1 (cert. A4279/2)
Limbindingskvalitet / Bonding quality	Delaminering ≤1% (middel) / ≤5% (enkelt)	DS/EN 17456
Hårdhed top lag / Wear layer hardness	6,5 N/mm ² (Brinell, massiv merbau)	DS/EN 1534
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 2 (ITTO durability index 2)	DS/EN 350
Træfugtighed ved levering / Moisture content at delivery	5-9%	DS/EN 13183-1
Varmedledningsevne / Thermal conductivity	0,20 W/(m·K)	EN 14342:2013 Tabel 2 (ved 830 kg/m ³ top lag)
Glidemodstand / Slip resistance	NPD	-
Indhold af farlige stoffer / Release of dangerous substances	Se SDS Kleiberit	-

Denne DoP dækker bevidst alle 3 formater i eet dokument, da den deklarerede brandklasse (Efl) og formaldehydklasse (E1) er identiske på tværs af formaterne, jf. begrundelse i punkt 7. En separat DoP udarbejdes hvis fremtidig format- eller artsspecifik prøvning ændrer denne vurdering.

9. Underskrevet for og på vegne af fabrikanten / Signed for and on behalf of the manufacturer

Sted og dato / Place and date	Hellerup, 2026
Navn og stilling / Name and function	Carsten Obel · Direktør / Managing Director
VICA WOOD ApS	CVR 30274105

Denne deklaration udstedes på fabrikantens eneansvar. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og EN 14342:2013 · In accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and EN 14342:2013