

YDEEVNEDEKLARATION

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. DoP-VALNOD-001-2026 · VALNØD MASSIV-SERIE (UBEHANDLET)

Dækker: sildebensparket · chevron (bestilling) · mønsterparket (geometriske mønstre) · langstavsparket · planker

1. Unik identifikationskode for produkttypen / Unique identification code of the product type

Produkttype / Product type	VALNØD MASSIV-SERIE, ubehandlet (Solid walnut flooring/parquet, unfinished)
Koder / Codes	VICA-VALNOD-MSSP-U · VICA-VALNOD-MCHV-U · VICA-VALNOD-MMØN-U · VICA-VALNOD-MLST-U · VICA-VALNOD-MSP-U
Harmoniseret standard / Harmonised standard	EN 14342:2013

2. Tilsigtet anvendelse / Intended use

Massivt valnøddetrægulv og -parket til indendørs brug i beboelses- og erhvervsbygninger. Parketformater udelukkende til fuldlimning på selv bærende undergulv; planker til fuldlimning eller skruefastgørelse (jf. produktspecifik TYD). Leveres ubehandlet.

Solid walnut flooring and parquet for indoor use in residential and commercial buildings. Parquet formats for full-glue installation on self-supporting subfloors only; planks for full-glue or screw-fixed installation (see product-specific TYD). Delivered unfinished.

3. Fabrikant / Manufacturer

Virksomhed / Company	VICA WOOD ApS
Adresse / Address	Bernstorffsvej 67 · 2900 Hellerup · Danmark
CVR-nr. / VAT No.	30274105
Kontakt / Contact	ca@vicawood.dk · +45 24 67 46 94
Web / Web	www.vicawood.dk

4. Bemyndiget repræsentant / Authorised representative

Ikke relevant / Not applicable

5. System til vurdering og verifikation af konstansen af ydeevnen (AVCP) / System of assessment and verification of constancy of performance

Brandreaktion (CWFT, uden prøvning) / Fire performance	System 4
Øvrige egenskaber / Other characteristics	System 4

6. Harmoniseret teknisk specifikation / Harmonised technical specification

7. Anmeldt organ / Notified body

Ikke relevant for disse produkter – brandklassen er fastsat uden prøvning (CWFT) iht. EN 14342:2013 Tabel 1. Valnød (Juglans) er eksplicit navngivet i tabellens række "Solid wood (one layer) parquet of walnut": min. densitet 650 kg/m³, min. tykkelse 8 mm, fuldlimet på substrat mindst Klasse D-s2,d0 → Dfl-s1. Denne artsspecifikke række gælder for alle parketformater i denne DoP-gruppe (sildebensparket, chevron, mønsterparket, langstav), som alle er fuldlimede, ≥14 mm tykke og opfylder densitetskravet (deklareret 660 kg/m³). For planker er valnød ikke navngivet i de tilsvarende plankegulv-rækker (kun eg/bøg/fyr/gran), hvorfor disse forbliver under den generelle regel (min. densitet 400 kg/m³, min. tykkelse 6 mm, alle anvendelsesforhold → Efl). Der er intet notificeret organ involveret for nogen af formaterne – begge klassificeringer er CWFT-bestemmelser uden prøvning.

Not applicable for these products – the fire class is established without testing (CWFT) per EN 14342:2013 Table 1. Walnut (Juglans) is explicitly named in the table row "Solid wood (one layer) parquet of walnut": min. density 650 kg/m³, min. thickness 8 mm, glued to a substrate at least Class D-s2,d0 → Dfl-s1. This species-specific row applies to all parquet formats in this DoP group (herringbone, chevron, pattern parquet, long-strip), which are all fully glued, ≥14 mm thick, and meet the density requirement (declared 660 kg/m³). For planks, walnut is not named in the corresponding flooring rows (only oak/beech/pine/spruce), so these remain under the general rule (min. density 400 kg/m³, min. thickness 6 mm, all end-use conditions → Efl). No notified body is involved for either classification – both are CWFT determinations without testing.

8. Erklæret ydeevne / Declared performance

Væsentlige egenskaber i henhold til EN 14342:

Essential characteristics according to EN 14342:

Egenskab / Characteristic	Ydelse / Performance	Standard
Brandreaktion – parket/langstav / Reaction to fire	Dfl-s1 (CWFT, ingen prøvning)	EN 14342:2013 Tabel 1 ("Solid wood (one layer) parquet of walnut" – valnød ≥650 kg/m ³ , ≥8 mm) · EN 13501-1
Brandreaktion – planker / Reaction to fire	Efl (CWFT, ingen prøvning)	EN 14342:2013 Tabel 1 (generel regel) · EN 13501-1
Formaldehydindhold / Formaldehyde content	E1 (≤ 0.1 ppm)	EN 717-1
Biologisk holdbarhed / Biological durability	Klasse 3	DS/EN 350
Varmeledningsevne / Thermal conductivity	0.16 W/(m·K)	EN 14342:2013 Tabel 2 (interpoleret ved 660 kg/m ³)
Pentachlorophenolindhold / Pentachlorophenol content	≤ 5 ppm	EN 14342
Glidemodstand / Slip resistance	NPD (ubehandlet)	–
Indhold af farlige stoffer / Release of dangerous substances	Se SDS / See SDS	–

Valnød (Juglans nigra) har moderat biologisk holdbarhed (Klasse 3). Amerikansk oprindelse (Appalachian regionen/østlige USA) – produkterne er fuldt Lacey Act-kompatible (USA) samt EUDR-aligned.

Brandklasse rettet 2026-07-15: parketformater (sildebensparket, chevron, mønsterparket, langstav) er rettet fra tidligere Efl til korrekt Dfl-s1, da valnød (Juglans) er eksplicit navngivet i EN 14342:2013 Tabel 1 med en artsspecifik tærskel (≥650 kg/m³, ≥8 mm, fuldlimet) der har forrang for den generelle Efl-regel. Planker forbliver korrekt Efl. · Fire class corrected 2026-07-15: parquet formats (herringbone, chevron, pattern parquet, long-strip) corrected from previous Efl to correct Dfl-s1, as walnut (Juglans) is explicitly named in EN 14342:2013 Table 1 with a species-specific threshold (≥650 kg/m³, ≥8 mm, glued) that takes precedence over the general Efl rule. Planks remain correctly Efl.

Standardhenvisning opdateret 2026-07-15: DS/EN 14342:2013 (4. udgave, 2013-08-16) er den gældende harmoniserede standard og erstatter DS/EN 14342+A1:2008, jf. standardens nationale forord. Alle henvisninger til "EN 14342:2005+A1:2008" i dette dokument er opdateret til "EN 14342:2013". · Standard reference updated 2026-07-15: DS/EN 14342:2013 (4th edition, 2013-08-16) is the current harmonised standard and replaces DS/EN 14342+A1:2008, per the standard's national foreword. All references to "EN 14342:2005+A1:2008" in this document have been updated to "EN 14342:2013".

9. Underskrevet for og på vegne af fabrikanten / Signed for and on behalf of the manufacturer

Sted og dato / Place and date	Hellerup, 2026
Navn og stilling / Name and function	Carsten Obel · Direktør / Managing Director
VICA WOOD ApS	CVR 30274105

Denne deklaration udstedes på fabrikantens eneansvar. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) og EN 14342:2013 · In accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR) and EN 14342:2013