

TEKNISK YDEEVNE DATABLAD

TECHNICAL PERFORMANCE DATA SHEET

EG XL SILDEBENSPARKET – WHALEBONE / OAK XL HERRINGBONE PARQUET – WHALEBONE

TEKNISKE YDEEVNEDATA / TECHNICAL PERFORMANCE DATA

Træsart / Wood species	Europæisk egetræ (Quercus robur / petraea)
Oprindelse / Origin	Europa / Europe
Opbygning / Construction	Massiv stavparket – not og fjeder (T&G) · Sildebensformat
Overfladebehandling / Surface treatment	Ubehandlet / Unfinished
Densitet / Density	700 kg/m ³ (gennemsnit / average)
Hårdhed (Brinell) / Hardness	3.7 N/mm ²
Brandklasse / Fire classification	Efl · EN 14342:2013 Tabel 1 (CWFT, ingen prøvning)
Formaldehyd / Formaldehyde	E1 Class · EN 14342
Biologisk holdbarhed (kernetræ) / Biological durability	Klasse 2 · DS/EN 350-2 (servicekl. EN 335)
Varmeledningseffekt / Thermal conductivity	0.17 W/(m·K) · EN 14342:2013 Tabel 2
Pentachlorphenol	≤ 5 ppm
Træfugtighed / Wood moisture content	9 % ± 2
Produktionstolerance / Manufacturing tolerance	Tykkelse ±0.2 mm · Bredde ±0.5 mm · Længde ±0.2 mm · DS/EN 13226:2024 Tabel 11 (Hungarian/brick pattern, note c)
Omslibning / Re-sanding	Ja / Yes
Gulvvarme – maks. overfladetemperatur	27 °C (maks. 1–2 °C/døgn)
Montering / Installation	Fuldlimning på beton/afretningslag · Skrufastgørelse – flydende ikke tilladt
CE-mærkning / CE marking	CE-mærket ihht. EN 14342 · CPR (EU) 305/2011

DIMENSIONER / DIMENSIONS

Gruppe / Group	Tykkelse / Thickness	Bredde / Width	Længde / Length
Gruppe 1	16 / 20 mm	140 mm	700 / 900 mm
Gruppe 2	16 / 20 mm	180 mm	700 / 900 mm

Store dimensioner kræver plant og stabilt underlag – fugtforhold kontrolleres nøje inden montering.

CERTIFICERING & BÆREDYGTIGHED / CERTIFICATION & SUSTAINABILITY

CE-MÆRKNING	CE-mærket ihht. EN 14342 og Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011.
-------------	--

EUDR	Fuldt EUDR-aligned (Forordning (EU) 2023/1115). Geografisk sporbar forsyningskæde.
FSC / PEFC	FSC eller PEFC-certificeret på forespørgsel. Ansvarlig skovdrift.
EPD	Under udarbejdelse ihht. EN 15804.
BREEAM · DGNB · LEED · SVANEMÆRKET	Sporbarhed, CE-mærkning, FSC/PEFC og kommende EPD understøtter point under disse ordninger.

EGETRÆSKLASSIFICERING / OAK GRADING

Klasse / Grade	Beskrivelse / Description
Klasse I	Kviste op til 15 mm. Begrænset splintved.
Klasse II	Kviste op til 35 mm. Splintved tilladt.
Klasse III – Rustik	Kviste uden størrelsesbegrænsning, marvved og splintved tilladt.

Alle mål og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel · All dimensions and specifications are indicative and subject to change without notice