

VEHICULE INDUSTRIEL

KIOTI K9



ABAQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	UTV 2400
Moteur	
Modèle	Kioti 3C100LWU-D2
Type	Diesel , 3 cylindres, soupapes en tête, refroidissement liquide
Puissance nette (ECE R24)	24 chevaux
Cylindrée	1007 cm³
Régime nominal	3000 trs/min
Capacité du réservoir à Gazole	37 litres
Transmission	
Type	A variation continue et 2 gammes
Gamme de vitesses	Lent-Rapide-Neutre-Marche arrière
Vitesses au sol	De 0 à 40 Km/h
Freins	4 disques à commandes hydraulique
Frein de Park	Indépendant avec disque et étriers
4 Roues motrices	A commande mécanique
Blocage de différentiel	A commande mécanique pour les roues arrière et autobloquant pour les roues avant
Direction	Type hydrostatique
Suspension avant et arrière	Indépendant, à double bras triangulaire, réglable du type Wishbone.
Course de la suspension avant	170mm
Course de la suspension arrière	200mm
Garde au sol	304mm
Moteur	
Longueur	3045mm
Largeur	1590mm
Hauteur hors tout	1970mm
Empattement	2180mm
Poids en ordre de marche	930kg
Capacité de remorquage	590kg
Charge utile (sans opérateur)	725kg
Benne	
Structure	Acier
Dimension	110*1480*293
Charge utile dans la benne	500kg
Hauteur de chargement (plancher au sol)	8300mm
Système de bennage	Manuel par vérin à gaz
Niveau de bruit à l'oreille du conducteur	82 dB (A)
Couleur	Rouge ou camouflage en option
Nombre de places assises	3

