



IT Smontagomme automatici per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Opera su pneumatici Low Profile e Run Flat.

EN Automatic tyre changers for cars and light commercial vehicles, suitable for Low Profile and Run Flat tyres.

FR D m nte pneus automatique pour voitures et camionnettes, qui permet de travailler sur pneus Run Flat et surbaiss s.

DE Automatische Reifenmontiermaschinen f r PKW und leichte Nutzfahrzeuge mit Low-Profile und Run-Flat-Reifen.

ES Desmontadora de ruedas autom tica para coches y veh culos comerciales ligeros.
Permite el trabajo con neum ticos Low Profile y Run Flat.



24"

IT Bloccaggio cerchi da 10" a 24".

EN Rim capacity from 10" to 24".

FR Blocage jantes de 10" à 24".

DE Felgenreterierung von 10" bis 24".

ES Bloqueo de llantas de 10" a 24".



IT Struttura del palo rinforzata.

EN Reinforced tilting column.

FR Structure du bras renforcé.

DE Verstärkte Ständerstruktur.

ES Estructura de la columna reforzada.



IT Sistema di recupero giochi.

EN Clearance regulation systems equipped with conic bushes for an easy maintenance.

FR Système de récupération des jeux.

DE Spielwiederherstellungssystem.

ES Sistema de recuperación de los juegos.



IT Palo ribaltabile pneumaticamente con comando a pedale

EN Pneumatic tilting column by pedal control
FR Basculement du bras avec commande pneumatique à pédale
DE Über Fußsteuerung pneumatisch neigbarer Ständer
ES Columna neumática basculante con mando por pedal.



IT Comando pneumatico salita/discesa del braccio operante

EN Pneumatic control for up/down operating mounting head
FR Commande pneumatique de montée/descente du bras porte outil
DE Pneumatiksteuerung zum Heben/Senken des Betriebsarms
ES Mando neumático de subida/bajada del brazo porta-útil.



IT Cilindro stallonatore a doppio effetto

EN Double acting bead breaker cylinder
FR Vérin décolleur à double effet
DE Doppelt wirkender Abdrückzylinder
ES Cilindro destalonador de doble efecto.



IT Versione GT dotata di dispositivo per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless.

EN GT version equipped with the special built-in device for tubeless inflation.

FR Version GT avec gonfleur pour pneus tubeless.

DE Ausstattung der Version GT mit einer Vorrichtung zur Befüllung von Tubeless-Reifen.

ES Versión Gt equipada con dispositivo de inflado de neumáticos tubeless.



IT Due velocità a comando manuale.

EN Two turntable rotation speed with manual switch.

FR Deux vitesses à commande manuel.

DE Zwei manuell steuerbare Geschwindigkeiten.

ES Dos velocidades de mando manual.



F 535S GT
1PH



A richiesta • On request • Sur demande • Auf Anfrage • A pedido



IT Versione MI dotata di velocità di rotazione variabile (motoinverter) con comando a pedale
EN MI version with variable rotation speed (motoinverter) by pedal control
FR Version MI équipé avec vitesse de rotation variable (motoinverter), commande à pédale
DE Version MI mit variabler Rotationsgeschwindigkeit (Geschwindigkeitsinverter), Fußsteuerung
ES Versión MI con velocidad de rotación variable (motoinverter) con mando a pedal.

Tecnologia LEVERLESS - LEVERLESS system

IT F 535S - F 535S GT con tecnologia LEVERLESS.

EN F 535S - F 535S GT with LEVERLESS system.

FR F 535S - F 535S GT avec système SANS DE LEVIER.

DE F 535S - F 535S GT mit LEVERLESS Technologie.

ES F 535S - F 535S GT con sistema SIN PALANCA.



F 535S GT
LEVERLESS
1PH

F 535S
LEVERLESS
1PH

IT Utensile automatico LEVERLESS ad azionamento pneumatico, con inserti di protezione in plastica

EN LEVERLESS tool head with pneumatic operation, equipped with plastic protections

FR Outil automatique SANS DE LEVIER à fonctionnement pneumatique, avec protections en plastique


DE LEVERLESS Automatikwerkzeug mit Pneumatiktrieb und Schutzeinsätzen aus Kunststoff

ES Útil automático SIN PALANCA de accionamiento neumático, con protecciones de plástico.


Dotazione Standard • Standard Accessories



Dotazione Standard versioni LEVERLESS Standard Accessories for LEVERLESS versions



Accessori Opzionali • Optional Accessories



IT Disponibile nella versione con dispositivo Light Now! (a richiesta)
EN Available with Light Now! device (on request)
FR Avec dispositif Light Now! (sur demande)
DE Mit Light Now! Vorrichtung (Auf Anfrage)
ES Disponible con sistema Light Now! (a pedido).

Dati tecnici • Technical data • Données techniques • Technisches Daten • Datos técnicos

• Diametro massimo ruota • Max wheel diameter	• Larghezza massima ruota • Max wheel width	• Bloccaggio esterno • Outside locking capacity	• Bloccaggio interno • Inside locking capacity	• Pressione di esercizio • Working pressure	• Alimentazione • Power supply	• Forza stallonatore • Bead breaker power	• Apertura max stallonatore • Bead breaker max opening	• Velocità di rotazione • Rotation speed	• Peso netto • Net weight
• Diamètre maximal de la roue • Max. Radaussen-durchmesser • Diámetro máx de la rueda	• Largeur maximal de la roue • Max. Reifenbreite • Ancho máx de la rueda	• Blocage extérieur • Aussenseitige Aufspannen • Para ruedas de exterior	• Blocage intérieur • Innerseitige Aufspannen • Para ruedas de interior	• Pression de travail • Betriebsdruck • Presión de trabajo	• Alimentation • Stromversorgung	• Force décolleur • Abdrückerkraft • Fuerza destalonador	• Ouverture maxi décolleur • Max Öffnung Abdrückschaufel • Apertura máx destalonador	• Vitesse de rotation • Dreh-Geschwindigkeit • Velocidad de rotación	• Poids net • Netto-gewicht
1000 mm (39")	340 mm (13")	10" - 22"	12" - 24"	8 - 10 bar	230/400V 50 Hz 3ph 230V 50 Hz 1ph 230V 50-60 Hz 1ph - MI	2500 Kg	390 mm	6 - 12 rpm	238 Kg 249 Kg - GT

