

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	REQUERIMIENTO	Método de Ensayo
Grado alcohólico	Contenido de alcohol expresado en grados alcohol métricos a 20°C.	Mínimo 92.0 % Vol.	Densimetría
Acidez Total	mg/ L de ácido acético en alcohol anhidro.	50 Máximo	Titulación
Esteres	mg/L de Acetato de etilo en alcohol anhidro.	2000 Máximo	Cromatografía de Gases
Aldehídos	mg/L aldehído acético en de alcohol anhidro.	300 Máximo	Cromatografía de Gases
Alcoholes Superiores	mg/L de alcohol anhidro.	Máximo 12000	Cromatografía de Gases
Total, de Congéneres (Aldehídos, Esteres, Alcoholes Superiores, Acidez Volátil, Furfural).	mg/L de alcohol anhidro.	14500 Máximo	Cromatografía de Gases
Metanol	mg/L de alcohol anhidro.	300 Máximo	Cromatografía de Gases
Furfural en mg/dm ³ de alcohol anhidro	mg/L de alcohol anhidro.	10 Máximo	Cromatografía de Gases

Empaque y/o embalaje	Almacenamiento y Preservación	Vida Útil	Rotulado de Contra muestra	Forma de Entrega	Seguridad Industrial	Seguridad Personal
Se entrega en tanques de acero inoxidable o en recipientes de material adecuado que permitan conservar la calidad del producto hasta su destino final.	Los tanques de almacenamiento son muestreados a diario y solamente son utilizados para este producto.	Hasta 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento, preferiblemente en recipientes de acero inoxidable.	Con la siguiente información: - Identificación del producto. - Nombre de la empresa - Grado Alcohólico expresado a 20°C. - Número de lote. - Fecha de despacho - Firma del Analista	A granel	El rotulado del transporte debe cumplir y contener número de naciones unidas UN-1170 Y CLASIFICACION ONU: clase 3 líquido inflamable.	En Hoja de Seguridad

Elaborado por:

Lara Daniela C
Analista de Sistemas de Gestión

Revisado por:

Enrique...
Jefe de Laboratorio de Calidad

Aprobado por:

Paulo L. D...
Gerente Técnico