

BILLNÄS KALUSTEMAALI

PUOLIHIMMEÄ

Tyyppi

Nopeasti kuivuva ja hajuton vesiohenteinen maali kalusteiden ja muiden sisäpintojen maalaukseen. Ei sisällä muovisideaineita, sideaineena uusiutuvat luonnonöljyt.

Käyttökohteet

Maalaamattomat tai aiemmin maalatut puu-, lastulevy- ja puukuitulevypinnat kuivissa sisätiloissa. Huonekalut, ovet, listat, ikkunanpuitteet, paneelit, jne.

Kiiltoasteet / Kiiltoyksiköt

Kalustemaali puolihimmeä PH 18 kiiltoyksikköä

Tekniset tiedot

Tiheys n. 1,3 kg/l.

Ei sisällä MIT:ä. (2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT).

VOC-päästötön. Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Märkähankauskestävyys SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998.

Pesunkestävyysluokka SFS 3755: yli 5000 harjausta.

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 321.

Pohjat, sävytys & värisävyt

A-valkoinen ja C-sävytyspohja. Konesävytys. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, maalaustela tai -ruisku.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Pölykuiva noin ½ tunnin kuluttua. Päällemaalattavissa noin 2 tunnin kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %).

Riittoisuus

Noin 7 m²/litra riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.

Ohenne

Vesi

Pakkauskoko

Puolihimmeä 0,45 l, 0,9 l ja 2,7 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Maalaamaton pinta

- Puhdista pinta pölystä.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua.
- Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat.
- Pohjamaalaa uudet puupinnat Billnäs Sisäpohjamaalilla.
- Maalaa Billnäs Kalustemaalilla 1-3 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

Vanha maalipinta

- Poista irtonainen ja hilseilevä maali.
- Karhenna kiiltävä tai kova pinta hiomalla.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua.
- Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat.
- Paikkapohjamaalaa tarvittaessa Billnäs Sisäpohjamaalilla.
- Maalaa Billnäs Kalustemaalilla 1-3 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

Hoito-ohjeet

- Noudata alkuun (n. 1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä.
- Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä, pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä.
- Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Koemaalaa valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea.
- Maalien kiiltoasteista sekä sävytyspastoista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee.
- Valaistus sekä maalin kiiltoaste vaikuttavat värihavaintoon.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.