

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Logo	Metal (pintado en rojo GT)
Colores	Acero inoxidable cepillado
Interfaz de usuario	Pantalla + 4 botones capacitivos y 5 interruptores retroiluminados
Pantalla	Pantalla TFT a color de 2,4" con íconos
Portafiltros	Portafiltros profesional con mango ergonómico y forma para un prensado uniforme
Calentatazas	Pasivo (plato para hasta 6 tazas de espresso)
Indicador	Indicador de preparación (analógico)
Solución de leche	Varilla de vapor profesional totalmente articulada con 1 orificio
Perilla de vapor/agua caliente	Perilla de vapor
Varilla de agua caliente indep,	✓
Bandeja de goteo	Bandeja de goteo de 2 posiciones

VARIEDAD DE BEBIDAS Y CALIDAD EN LA TAZA

Espresso	✓
Agua caliente	✓
Vapor	✓
Filtros incluidos	1 filtro doble tradicional (18 g); 1 filtro simple tradicional (hasta 11 g); 1 filtro ciego
Portafiltros y diámetro de los filtros	58 mm
Preinfusión	Automática y manual
Bebidas preestablecidas	Dosificación volumétrica preestablecida

VARIEDAD DE BEBIDAS Y CALIDAD EN TAZA

PID	Control PID para la preparación y vaporización.
OPV	Accesible y ajustable externamente (de 6 a 12 bares).
Válvula solenoide de 3 vías	✓
Presión de preparación	9 barras
Presión nominal de la bomba	15 bar
Temporizador de extracción	✓

MANTENIMIENTO

Grupo de preparación (retrolavado)	Manual con filtro ciego
Alarmas	Agua

FACILIDAD DE USO

Capacidad del depósito de agua	2 L
Componentes extraíbles	Depósito de agua, bandeja de goteo, boquilla de la varilla de vapor
Preparación simultánea de 2 tazas	✓
Espacio libre para tazas	Café 74 - 115 mm - Agua 119 mm
Compatibilidad con filtros	
Ajustes	Preinfusión; tiempo de activación; tiempo de espera; modo ecológico; temperatura de preparación/vaporización; unidad de temperatura; sonido de los botones

MATERIALES, ACABADOS Y DIMENSIONES

Dimensiones (LxAxP)	26 x 42,3 x 41,6 cm
Peso	17,63 kg
Soporte del filtro	Acero inoxidable
Varilla de vapor	Acero inoxidable
Carrocería	Acero inoxidable cepillado
Bandeja de goteo	Plástico y acero inoxidable
Grupo	CW510-Latón sin plomo*
Caldera	"0,12 l CW510-Latón sin plomo* caldera de preparación Caldera de vapor de acero inoxidable de 0,9 l

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Interruptor principal	En la parte posterior
Fuente de alimentación	120V 60Hz 1400W
Versiones	US (120v)
Apagado	Modo de espera automático (ajustable)

ACCESORIOS INCLUIDOS

Accesorios empacados	Dosificador de café molido, nuevo prensador de acero inoxidable, filtros
----------------------	--

* Cumple con la Sección 1417 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA).