



CON EL RESPALDO DE  
**ING. J. ESPINOSA Z.**  
DESDE 1934

# **SOLIS 125HP**

## **CALIDAD Y CONFIANZA**



### **TRACCIÓN 4x4 y TRANSMISIÓN VERSÁTIL**

Excelente adherencia y estabilidad en todo tipo de terrenos, ideal para labores exigentes y prolongadas

### **MOTOR DIÉSEL TURBO DE 125 HP**

125 HP con motor diésel turboalimentado e intercooler de 6 cilindros, ideal para tareas agrícolas exigentes

### **SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTA CAPACIDAD**

Gran capacidad de levante y compatibilidad con implementos pesados como arados, rastras y sembradoras



**ECUATRAMA S.A.**

#### **QUITO**

Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes  
Telfs: (02) 350 0605 - 099 252 6887

#### **GUAYAQUIL**

Vía Yaguachi Km 14,5 El Pan  
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5290

#### **BABAHOYO**

Av. Universitaria, frente al Colegio Marcos Benetazzo  
Telfs: (02) 350 0605 - 098 609 5570



@ecuatrama



Ecuatrama S.A.



ECUATRAMA



ventas@ecuatrama.com



www.jespinosa.com.ec

# SOLIS 125HP



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MOTOR INTERNACIONAL 4105         |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTENCIA (SAE J1995) A 2300 RPM  | 125 Hp                                                                                      |
| TORQUE MÁXIMO A 1300 RPM         | 475@1300                                                                                    |
| NÚMERO DE CILINDROS / ASPIRACIÓN | 4 CILÍNDROS TURBO INTERCOOLER                                                               |
| CILINDRADA                       | 6127 cm <sup>3</sup>                                                                        |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE            | 150 LITROS                                                                                  |
| TRANSMISIÓN                      |                                                                                             |
| TRANSMISIÓN                      | CARRARO                                                                                     |
| MECÁNICA SINCRONIZADA            | CREEPER                                                                                     |
| NÚMERO DE MARCHAS                | 24x24                                                                                       |
| EJES                             |                                                                                             |
| EJE DELANTERO 4WD                | ACCIONAMIENTO MECÁNICO                                                                      |
| EJE TRASERO                      | TRANSMISIÓN FINAL CON MECANISMO DE REDUCCIÓN PLANETARIA                                     |
| FRENOS                           |                                                                                             |
| BLOQUEO DEL DIFRENCIAL           | ACCIONAMIENTO MECÁNICO                                                                      |
| SISTEMA DE FRENOS                | MULTIDISCOS EN BAÑO DE ACEITE                                                               |
| SISTEMA HIDRÁULICO               |                                                                                             |
| CAUDAL DE LA BOMBA PRINCIPAL     | 80 L/MIN                                                                                    |
| VÁLVULAS AUXILIARES              | 2                                                                                           |
| LEVANTE DE 3 PUNTOS              | CATEGORIA II – ELEVADOR ELECTRÓNICO                                                         |
| CAPACIDAD DE LEVANTE             | 4500 KG                                                                                     |
| TOMA DE FUERZA                   |                                                                                             |
| TOMA DE FUERZA (PTO)             | ACCIONAMIENTO MECÁNICO CON EMBRAGUE INDEPENDIENTE                                           |
| VELOCIDAD DEL TOMA DE FUERZA     | 540/540E                                                                                    |
| CABINA                           |                                                                                             |
| ASIENTO DE SUSPENSIÓN            | MECÁNICA CON CINTURÓN DE SEGURIDAD                                                          |
| ÁREA DEL OPERADOR                | PLATAFORMADO                                                                                |
| PEDALES                          | FRENO Y EMBRAGUE SUSPENDIDOS                                                                |
| CABINA (OPCIONAL)                | CON AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN INTERNA; LUCES DELANTERAS Y TRASERAS, LIMPIA PARABRISA. |
| LLANTA Y PESOS                   |                                                                                             |
| LLANTA DELANTERA                 | 380/85 R24                                                                                  |
| LLANTA TRASERA                   | 460/85 R34                                                                                  |
| PESAS DELANTERAS                 | 10 de 31 Kg                                                                                 |
| PESAS TRASERAS                   | 2 de 40 Kg                                                                                  |
| PESO DE EMBARQUE ROPS            | 4625 Kg                                                                                     |
| DETALLES                         |                                                                                             |
| PROCEDENCIA                      | INDÚ                                                                                        |

**ECUATRAMA S.A.**

Quito: Av. Galo Plaza Lasso N73-126 y Antonio Basantes  
Telfs.: (02) 350 0605 - 099 252 6887  
E-mail: [ventas@jespinosa.com.ec](mailto:ventas@jespinosa.com.ec)

CON EL RESPALDO DE  
**ING. J. ESPINOSA Z.**  
DESDE 1934