

INFRASTRUCTURE BIOMÉTRIQUE · SOUVERAINE EUROPÉENNE

De la photo à la donnée biométrique de confiance

ME Group transforme la capture d'identité en une **infrastructure biométrique sécurisée, certifiée et scalable** au service des gouvernements et des institutions.



30 000+

Équipements déployés

10M+

Captures sécurisées / an

98,4%

Conformité ICAO

20+

Pays · Présence active

• LA CAPTURE D'IDENTITÉ EST DEVENUE UN ACTIF BIOMÉTRIQUE CRITIQUE

La photographie d'identité n'est plus une simple image. Elle est devenue l'actif biométrique central des systèmes d'identité physiques et numériques.

La question n'est plus « **Qui prend la photo ?** » mais « **Qui contrôle la capture ?** »

La réponse de ME Group :
une infrastructure garantissant une **capture biométrique fiable, sécurisée et certifiée à grande échelle.**

MENACES IDENTIFIÉES

Deepfake · Morphing ·
Spoofing · Usurpation
d'identité

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

ICAO · ISO · RGPD

DÉPLOIEMENT IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Portefeuille EUDI · 2026

PROCESSUS DE CAPTURE



Capture intelligente

Détection auto ·
Cadrage temps réel

ICAO

Auto



Vérification biométrique

Liveness · Anti-
spoofing certifié

PAD L3



Chiffrement sécurisé

AES-256 au point
de capture

AES-256

Edge



Transmission de confiance

Systèmes étatiques ·
Audit complet

API

Audit

TECHNOLOGIE PROPRIÉTAIRE

• KIS CAM — CŒUR DE L'INFRASTRUCTURE



KIS CAM

UNITÉ DE CAPTURE BIOMÉTRIQUE

ICAO

PAD L3

AES-256

DETECTION DE VIE

Traitement embarqué

Aucune dépendance réseau

CHIFFREMENT

AES-256 au capteur

Aucune donnée non chiffrée
ne quitte l'appareil

QUALITÉ D'IMAGE

Conformité ICAO automatisée

Cadrage et éclairage validés

MODULARITÉ

Activation à la demande

Compatible avec la gamme
Photomaton® · Mises à jour à distance
automatiques

< 2S
CAPTURE

98,4%
CONFORTÉ

< 0,5%
APCER

12-BIT
PROFONDEUR

• CERTIFIÉ, CONFORME ET DE CONFIANCE

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>ICAO 9303 DOCUMENTS DE VOYAGE</p> <p>Conformité totale pour passeports biométriques et documents de voyage internationaux</p> | <p>ISO/IEC 30107 DÉTECTION D'ATTAQUES PAR PRÉSENTATION</p> <p>Niveau 3 – résistance aux attaques les plus sophistiquées</p> | <p>ISO 29794 QUALITÉ BIOMÉTRIQUE</p> <p>Qualité d'image faciale standardisée pour une identification fiable</p> | <p>RGPD CADRE RÉGLEMENTAIRE UE</p> <p>Données souveraines · Compatible portefeuille EUDI</p> |
|---|---|---|--|




CAS D'USAGE

• UNE RÉPONSE ADAPTÉE POUR CHAQUE ACTEUR

- Décideurs publics
- Experts techniques
- Opérations terrain
- Écosystème UE

| | |
|--|--|
| <p> Réduction de la fraude – mesurable</p> <p>Anti-spoofing certifié PAD niveau 3, détection deepfake et morphing. APCER < 0,5% – auditable par tout organisme de contrôle.</p> | <p> Souveraineté et conformité RGPD</p> <p>Infrastructure européenne, hébergement souverain, traçabilité complète des données. Conformité immédiate, sans dépendance extra-européenne.</p> |
| <p> Opérationnel dès le premier jour</p> <p>30 000+ équipements actifs. Aucun investissement préalable en infrastructure. Pilote en 60 jours. Réf : France Titres, ANTS.</p> | <p> Vision long terme portefeuille EUDI</p> <p>Compatibilité native eIDAS 2. Couche d'enrôlement pour le portefeuille européen d'identité numérique dès 2026.</p> |

RÉFÉRENCES

| | |
|---|---|
| <p>ILS NOUS FONT CONFIANCE</p> <p>    </p> <p>    </p> | <p>+30 000</p> <p>Équipements actifs dans le monde</p> |
|---|---|

Demander une démonstration
Notre équipe gouvernementale répond sous 48 heures

biometrics.me-group.com

PHOTOMATON®

Evobooth Antispoofing



| | |
|--------------|--|
| Alimentation | 230V 50Hz 6A |
| Dimensions | 218 (H) × 150 (L) × 75 (P) cm |
| Caméra | HD 12 MP · Certifiée ICAO |
| Imprimante | Mitsubishi CP9810W ou KIS GC700 |
| Paielement | Monnayeur et billets anti-vandalisme (option) · Carte à puce et sans contact |

PHOTOMATON®

Borne Biométrique



| | |
|------------------|--------------------------------|
| Alimentation | 230V 50/60Hz 4A |
| Dim. kiosque | 228 (H) × 83 (L) × 60 (P) cm |
| Dim. panneau dos | 218 (H) × 63 (L) × 56 (P) cm |
| Appareil photo | HD 12 MP · Certifié ICAO |
| Imprimante | KIS GC700 / KIS PC400 (option) |
| Paielement | Carte sans contact |

GSL · ELFO

Réflecteur Softlight



| | |
|--------------|--|
| Alimentation | 230V AC · Câble 5m inclus |
| Dimensions | Réflecteur ø 48,5 cm · Pied B100 · Inclinaison 38° |
| Caméra | Canon EOS DSLR · USB 2.0 · ICAO |
| Imprimante | — |
| Paielement | — |

GSL

Kit Mobile



| | |
|----------------|---|
| Alimentation | 230V 50Hz (à confirmer) |
| Dimensions | 31 (P) × 90 (H) × 50 (L) cm (à confirmer) |
| Appareil photo | Reflex |
| Imprimante | — |
| Paielement | — |