

هل الذهب حقيقي أم مزيف؟ قم بالتحليل الآن



تحليل سريع ودقيق وغير إتلافي للمعادن الثمينة باستخدام جهاز
Bulunmaz B24 الاحترافي لتحليل المعادن بتقنية XRF

منتجنا

حلول تحليل المعادن الثمينة

يوفر الجهاز تحليلاً للمعادن الثمينة بمستوى دقة للخبرات خلال 3 إلى 30 ثانية فقط، دون الحاجة إلى قطع أو صهر أو إتلاف المجوهرات

صُمم الجهاز لمحات المجوهرات، وتجار شراء الذهب، ومحلات الرهن، والصالفي، والصنعين، حيث يوفر معلومات دقيقة عن تركيب العدن، ونسبة النقاء، وعمار الذهب من خلال شاشة لمس سهلة الاستخدام

دقة يمكنك الاعتماد عليها



±0.05%

دقة التحليل



عنصراً 24

يتم اكتشافها في الوقت نفسه



ثانية 3-30

زمن اختبار سريع



0.01% - 99.99%

نطاق تحليل واسع



حلّل أكثر من الذهب

يقوم جهاز B24 بالتعرف على المعادن
الثمينة والمعادن
الأساسية، بما في ذلك:

- الذهب .
- الروديوم .
- الفضة .
- التنغستن .
- البلاتين .
- الإيريديوم .
- البلاديوم .

وغيرها...

اختبر مجموعة متنوعة من العينات، بما في ذلك:

- ✓ المجوهرات
- ✓ المواد الصلبة
- ✓ الخردة المعدنية
- ✓ للساحيق
- ✓ العملات المعدنية
- ✓ السوائل

مصمم للاستخدام المهني اليومي



اتخذ قرارات الشراء والبيع ومراقبة
الجودة بسرعة وثقة

اطلب السعر وفيديو
توضيحي اليوم

اختبار غير إتلافي

حلّل المجوهرات الثمينة والعينات دون التسبب بأي ضرر



اختبار ذكي بضغط واحدة

ضع العينة داخل الجهاز، واضغط على شاشة اللمس، واحصل على نتائج واضحة خلال
نواني



شاشة لمس بقياس 12 بوصة IPS

شغل النظام بسهولة واعرض تركيب العناصر، والنسب للتوبة، وقيم العيار بوضوح



نظام أمان احترافي

يوفر الجهاز حماية كاملة من الأشعة السينية، وحماية من الجهد العالي، بالإضافة إلى
أنظمة أمان متعددة لضمان تشغيل آمن يومياً



سهولة التشغيل

ثلاث خطوات بسيطة للحصول على نتائج دقيقة

01

ضع العينة

افتح حجرة القياس وضع المجوهرات أو
الخردة أو العملات المعدنية أو المسحوق أو
السائل. لا حاجة لأي تجهيز مسبق للسطح

02

اختبار بضغط واحدة

اضغط على شاشة اللمس مقاس
12 بوصة. تعمل أنظمة الحماية من ارتفاع
حرارة الأشعة السينية والجهد العالي تلقائياً

03

عرض النتائج وتصديرها

يتم عرض تركيب العناصر، والنسب
للتوبة، وعيار الذهب بوضوح خلال 3 إلى
ثانية. يمكنك الطباعة أو الحفظ أو 30
USB التصدير إلى وحدة

المواصفات الفنية

المواصفات التقنية لجهاز B24

مواد صلبة - سوائل - مساحيق

270 × 260 × 100 مم

520 × 450 × 400 مم

كغ صافي / 50 كغ إجمالي 38

أقل من 150 واط

AC 220V, 50Hz

5°C – 30°C

15% – 85% (بدون تكاثف)

أنواع العينات

حجرة العينات

أبعاد الجهاز

الوزن

القدرة الاسمية

جهد الإدخال

درجة حرارة التشغيل

الرطوبة

مخصص Si-PIN

تنغستن – 50KV / 1mA

50KV / 1mA رقمي

2.5 مم

بقياس 12 بوصة IPS شاشة لمس

Intel i5-3320M

0.01% – 99.99%

±0.05%

الكاشف

أنبوب الأشعة السينية

مزود الجهد العالي

المحدد

الشاشة

الحاسوب

نطاق التحليل

الدقة