

SURFATA[®] AF 30

Composição

Emulsão de silicone.

Aplicação

SURFATA[®] AF 30 é utilizado em muitos tipos e indústrias que possuem problemas de espumas em meios aquosos, especialmente em pH alcalino.

Forma de Atuação

SURFATA[®] AF 30 age na interface líquido ar impedindo a formação de bolhas durante o processo e aplicação.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido branco a amarelo.
Teor de sólidos, %	30
pH 10% aquoso	6 – 10
Ponto de inflamação, °C	> 100

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Defensivos e fertilizantes
- Petróleo e petroquímicos
- Indústria têxtil
- Tratamento de água
- Colas e adesivos
- Papel e celulose
- Domissanitários
- Aplicações industriais

Características e Vantagens

- Alta eficiência contra a formação de bolhas e espumas no processo e aplicação.
- Baixa viscosidade que permite sua utilização através de sistemas mecânicos.
- Eficaz em pequenas concentrações.
- Quimicamente inerte ao meio antiespumante.

SURFATA[®] AF 30

Incorporação e Dosagem

SURFATA[®] AF 30 pode ser utilizado tal qual sobre forte agitação, porém é aconselhável uma pré-diluição a 10%, adicionando pouco a pouco água sobre o aditivo sobre agitação.

Porcentagem de uso sobre a formulação	0,1 – 2
--	---------

É recomendável não diluir em concentrações inferiores a 10% devido ao limite de estabilidade e não estocar o produto diluído.

Transporte e Armazenagem

O produto pode apresentar separação durante a estocagem, agite bem antes do uso. Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], SURFATA[®] e SURFATA DISPERSE[®] - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.

