



SURFATA® AG 5038

Composição

Copolímero acrílico-estireno.

Aplicação

SURFATA® AG 5038 dispersante polimérico em forma de pó amplamente utilizado em formulações de pó molhável (WP) e grânulos dispersáveis em água (WG).

Forma de Atuação

SURFATA® AG 5038 este dispersante adsorve-se de forma permanente na superfície das partículas formando de uma barreira estérica muito eficiente, evitando a reaglomeração das partículas resultando em suspensões com grande estabilidade.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Pó claro
pH 10% aquoso	8,0
Teor de sólidos, %	95
Ponto de inflamação, °C	> 100

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- SC – Suspensões Concentradas
- SE – Suspo Emulsões
- WP – Pó Molhável
- WG – Grânulos Dispersíveis

Características e Vantagens

- Excelente capacidade de suspensão de partículas e redução da aglomeração.
- Concentração maior de ativo para maior produtividade.
- Melhor desempenho (suspensão, desintegração e estabilidade) versus dispersantes tradicionais.
- Desenvolvimento de formulações mais simplificado.
- Desempenho consistente com diversos tipos de ativos.



SURFATA® AG 5038

Incorporação e Dosagem

SURFATA® AG 5038 pode ser incorporado por simples mistura de sólidos.

% de uso sobre a formulação:	1 – 5
------------------------------	-------

A dosagem recomendada varia a cada aplicação, para verificar a dosagem ideal devem ser realizados testes em laboratório.

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN®, ATAMUL®, ATASTAB®, ATAWET®, COMMAND®, SURFATA® e SURFATA DISPERSE® - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.