



SURFATA® AG 5153

Composição

Tensoativo aniônico.

Aplicação

SURFATA® AG 5153 recomendado para ser utilizado como excelente umectante, dispersante e emulsionante para diversas aplicações em pó.

Forma de Atuação

SURFATA® AG 5153 promove uma alta redução na tensão superficial.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Sólido claro
Teor de sólidos, %	95 min.
pH 1% aquoso	7,0 – 11,0

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Defensivos e Fertilizantes
Utilizado como umectante, dispersante e redutor da tensão superficial para formulação de defensivos e fertilizantes agrícolas.
- Outras aplicações
Muito utilizado como, umectante, dispersante, penetrante e emulsionante em formulações têxteis, papel, detergentes e aplicações industriais.

Características e Vantagens

- Rápida migração para a interface.
- Compatível com tensoativos não iônicos e aniônicos.

Transporte e Armazenagem

O produto pode apresentar aglomeração e absorção de água durante a estocagem, porém não há interferência na performance do produto.

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição.

O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.



SURFATA® AG 5153

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN®, ATAMUL®, ATASTAB®, ATAWET®, COMMAND®, SURFATA® e SURFATA DISPERSE® - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.