

SURFATA[®] AG 5305

Composição

Copolímero acrílico em solução.

Aplicação

SURFATA[®] AG 5305 copolímero acrílico usado adesivo em formulações de agroquímicos. Melhora a adesão da formulação no substrato.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido branco
Teor de sólidos, %	50
Ponto de inflamação, °C	> 100
Densidade, 25 °C (g/ml)	1,02

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Adesivos e selantes
- Defensivos e Fertilizantes

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], COMMAND[®], SURFATA[®] e SURFATA DISPERSE[®] - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.