

SURFATA[®] AG 5330

Composição

Mistura de polímeros e tensoativos não iônicos.

Aplicação

SURFATA[®] AG 5330 agente de superfície intensificador da separação do óleo de milho, de última geração, que aumenta e otimiza a produção do óleo de milho na indústria de etanol.

Forma de Atuação

SURFATA[®] AG 5330 modifica a superfície química dos sólidos e das micelas de óleo facilitando a extração do mesmo.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido incolor a amarelo
Teor de sólidos, %	100
Ponto de inflamação, °C	> 100

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Produção de etanol de milho

Características e Vantagens

- Maior rendimento na produção de óleo de milho
- Melhor qualidade do óleo de milho
- Reduz a deposição de partículas na centrífuga
- Tempo de inatividade reduzido
- Aprovado para uso alimentício

Incorporação e Dosagem

Para uma melhor performance, o **SURFATA[®] AG 5330** deve ser adicionado em dosagens entre 100 e 400ppm ao fluxo de vinhaça antes do sistema de centrifugação.

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

SURFATA[®] AG 5330

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], COMMAND[®], SURFATA[®] e SURFATA DISPERSE[®] - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.