



ATAMIN[®] L 11

Composição

Solução de amina.

Aplicação

ATAMIN[®] L 11 catalisador amínico de alta reatividade utilizado na fabricação de espumas de poliuretano que tem como principal característica a uma aceleração controlada da reação química entre polioli e isocianato por meio de pequenas variações no nível de octoato de estanho, um importante elemento na produção de espumas de uretano comerciais flexíveis, de células abertas e sem rachos.

Forma de Atuação

ATAMIN[®] L 11 promove a reação entre o isocianato e o polioli.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido incolor a amarelo
Densidade 25 °C	0,90
Ponto de inflamação °C	74

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos.

Campos de Aplicação

- Espumas Flexíveis

Características e Vantagens

- Potente agente catalítico de amina de espuma de uretano.
- Capacidade de ajustar os níveis usados em uma ampla faixa para controlar efetivamente o tempo de crescimento da espuma, sem comprometer a faixa de uso do octoato de estanho.
- Indicado também para a produção de blocos cilíndricos.

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.



ATAMIN[®] L 11

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], COMMAND[®], SURFATA[®] and **SURFATA DISPERSE[®]** - are registered trademarks of ATA Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.