

# ATASTAB<sup>®</sup> 100

## Composição

Silicone modificado.

## Aplicação

**ATASTAB<sup>®</sup> 100** silicone utilizado como estabilizador na formulação de espumas flexíveis de poliuretano, indicado para densidades baixas a altas e espumas éter e éster.

## Forma de Atuação

**ATASTAB<sup>®</sup> 100** estabiliza a espuma durante o processo de reação e ajuda na formação de célula.

## Propriedades Típicas

|                        |      |
|------------------------|------|
| Densidade 25 °C, g/ml  | 1,03 |
| Teor de sólidos, %     | 100  |
| Viscosidade 25 °C, cP  | 900  |
| Ponto de inflamação °C | >100 |

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos.

## Campos de Aplicação

- Espumas Flexíveis

## Características e Vantagens

- Silicone com alto poder de estabilização para a produção de espumas de bloco.
- Apresenta uma ampla faixa de processamento.
- Indicado uso para em espumas éter e éster.

## Incorporação e Dosagem

**ATASTAB<sup>®</sup> 100** deve ser incorporado junto com a parte do poliol durante o processo.

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Porcentagem de uso sobre a formulação | 1,0 – 2,0 |
|---------------------------------------|-----------|

## Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

# ATASTAB<sup>®</sup> 100

## Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

**Nota:** Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

**ATAMIN<sup>®</sup>, ATAMUL<sup>®</sup>, ATASTAB<sup>®</sup>, ATAWET<sup>®</sup>, SURFATA<sup>®</sup> e SURFATA DISPERSE<sup>®</sup>** - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.

