



ATAWET® 5000

Composição

Cetyl Dimethicone.

Aplicação

ATAWET® 5000 adjuvante de silicone com forte redução da tensão superficial, indicado para fabricação de adjuvantes, fertilizantes foliares e defensivos agrícolas em sistemas a base de óleos EC, SE e OD.

Forma de Atuação

ATAWET® 5000 promove uma alta redução na tensão superficial.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido incolor a amarelo
Densidade 25 °C	0,94
Ponto de inflamação °C	> 100
Teor de sólidos %	100
Viscosidade Brookfield, cP	200

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos.

Campos de Aplicação

- Formulações de Defensivos
- Formulações de Fertilizantes

Características e Vantagens

- Reduz a tensão superficial.
- Aumenta o espalhamento de óleos minerais, parafínicos e metilados.
- Melhora a penetração dos ativos em formulações à base de óleos parafínicos.
- Ampla faixa de estabilidade de pH, de 3 a 11.

Incorporação e Dosagem

Porcentagem de uso sobre o óleo	1 – 3%
---------------------------------	--------

A dosagem recomendada varia a cada aplicação, para verificar a dosagem ideal devem ser realizados testes em laboratório.



ATAWET® 5000

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição.
O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN®, ATAMUL®, ATASTAB®, ATAWET®, COMMAND®, SURFATA® e SURFATA DISPERSE® - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.