

SURFATA[®] BM 25

Composição

Monômero funcional

Aplicação

SURFATA[®] BM 25 monômero funcional reativo indicado para polimerização de acrílicos, amplamente utilizado na fabricação de espessantes HASE de baixo cisalhamento.

Forma de Atuação

SURFATA[®] BM 25 reage com o monômero através de ligação química covalente.

Propriedades Típicas

Aspecto 25 °C	Líquido claro turvo
Teor de sólidos, %	50
Densidade 25 °C	1,00

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Fabricação de aditivos reológicos
- Polimerização em emulsão de acrílicos

Incorporação e Dosagem

Geralmente a quantidade de tensoativo varia de 0,5 – 2,0%, porém essa quantidade pode variar de acordo com a quantidade de monômero, processo de produção e com as propriedades desejadas no polímero.

Transporte e Armazenagem

Sempre armazenar em temperaturas entre 10 e 35°C, longe de luz solar. O Produto pode apresentar solidificação em baixas temperaturas, aqueça a 35°C e misture bem, a performance deve ser avaliada.

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

SURFATA[®] BM 25

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], COMMAND[®], SURFATA[®] e SURFATA DISPERSE[®] - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.