

# SURFATA<sup>®</sup> FLOT AAS

## Composição

Acetato de amina de sebo.

## Aplicação

**SURFATA<sup>®</sup> FLOT AAS** coletor para flotação utilizado no processo de flotação de nióbio para promover separação do concentrado de pirocloro dos demais minerais.

## Propriedades Típicas

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Aspecto 25 °C          | Sólido âmbar  |
| Cor Gardner            | < 10          |
| Índice de Acidez       | 135,0 – 145,0 |
| Índice de Amina        | 275,0 – 295,0 |
| Ponto de inflamação °C | > 100         |

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

## Campos de Aplicação

- Mineração

## Incorporação e Dosagem

**SURFATA<sup>®</sup> FLOT AAS** deve ser utilizado nas concentrações de 20g/t a 400g/t dependendo do tipo de minério. Porém para a determinação da quantidade exata, devem ser realizados testes em laboratório.

## Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

## Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

**Nota:** Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

**ATAMIN<sup>®</sup>, ATAMUL<sup>®</sup>, ATASTAB<sup>®</sup>, ATAWET<sup>®</sup>, COMMAND<sup>®</sup>, SURFATA<sup>®</sup> e SURFATA DISPERSE<sup>®</sup>** - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.