



SURFATA[®] pH+ 800

Composição

Mistura compostos amínicos.

Aplicação

SURFATA[®] pH+ 800 agente alcalinizante para tintas e revestimentos à base de água.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido incolor a amarelo
pH 1% aquoso	11,0
Ponto de inflamação, °C	> 100

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Tintas imobiliárias
- Sistemas base água

Características e Vantagens

- Estabilidade do pH ao longo do tempo.
- Ajuda inibir a corrosão na lata.
- Baixo odor e fácil manuseio.
- Reduz o odor das tintas.
- Efeito umectante e dispersante.
- Baixo teor de voláteis (VOC).

Incorporação e Dosagem

SURFATA[®] pH+ 800 pode ser incorporado em qualquer estágio do processo.

Porcentagem de uso sobre a formulação	0,05 – 0,5
---------------------------------------	------------



SURFATA® pH+ 800

Transporte e Armazenagem

Pode apresentar variação de coloração durante a armazenagem. Não há interferência na performance do produto.

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN®, ATAMUL®, ATASTAB®, ATAWET®, COMMAND®, SURFATA® e SURFATA DISPERSE® - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.