



SURFATA® PL 260

Composição

Tensoativo aniônico fosfatado.

Aplicação

SURFATA® PL 260 emulsionante isento de APE para polimerização em emulsão de acrílicos e estireno acrílicos com baixo tamanho de partículas. Ideal para sistemas onde se busca maior resistência mecânica e a água.

Forma de Atuação

SURFATA® PL 260 age na estabilidade coloidal das partículas dos polímeros e devido a sua natureza química minimiza a migração do tensoativos para as interfaces, minimizando defeitos nos filmes dos revestimentos.

Propriedades Típicas

Aspecto 25 °C	Líquido amarelo a âmbar
Teor de sólidos %	30
Ponto de inflamação °C	> 100
Densidade 25 °C	1,05

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

Polimerização em emulsão em especial de:

- Copolímeros acrílicos
- Estireno-acrílicos

Características e Vantagens

- Maior resistência à abrasão.
- Aumenta a resistência a corrosão.

Incorporação e Dosagem

Geralmente a quantidade de emulsionante varia de 0,5 – 5%, porém essa quantidade pode variar de acordo com a quantidade de monômero, processo de produção e com as propriedades desejadas no polímero.



SURFATA® PL 260

Transporte e Armazenagem

Pode apresentar turbidez na estocagem, porém não há interferência na performance do produto. Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN®, ATAMUL®, ATASTAB®, ATAWET®, COMMAND®, SURFATA® e SURFATA DISPERSE® - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.