

SURFATA[®] PL 280

Composição

Tensoativo aniônico

Aplicação

SURFATA[®] PL 280 emulsionante eficaz para sistemas acrílicos, estireno-acrílicos, estireno-butadieno.

Forma de Atuação

SURFATA[®] PL 280 promove uma alta redução na tensão superficial.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido viscoso incolor a amarelo, pode apresentar turbidez
Teor de sólidos %	80
pH 1% aquoso	6,0

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Tintas e Vernizes
- Defensivos e Fertilizantes
- Polimerização em Emulsão

Características e Vantagens

- Rápida migração para a interface e umectação.
- Excelente estabilidade a eletrólitos.
- Redução na formação de coágulos.
- Compatível com tensoativos não iônicos e aniônicos.

Transporte e Armazenagem

O produto pode apresentar aumento de viscosidade durante a estocagem, porém não há interferência na performance do produto.

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição.

O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

SURFATA[®] PL 280

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], COMMAND[®] SURFATA[®] e SURFATA DISPERSE[®] - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.