

SURFATA® PTI 77048

Composição

Siloxano modificado.

Aplicação

SURFATA® PTI 77048 é um agente de superfície para sistemas aquosos, onde promove uma alta redução na tensão superficial e umectação do substrato.

Forma de Atuação

O **SURFATA® PTI 77048** promove uma alta redução na tensão superficial das tintas.

Propriedades Típicas

Densidade 25 °C	1,00
Teor de sólidos %	95 min.
Ponto de inflamação °C	>100

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos.

Campos de Aplicação

- Tintas base aquosa

Características e Vantagens

- Reduz a tensão superficial.
- Melhora a umectação do substrato.
- Melhoram o nivelamento, brilho e alastramento.
- Evita a formação de crateras.

Incorporação e Dosagem

O **SURFATA® PTI 77048** pode ser incorporado em qualquer estágio do processo e para uma melhor performance é recomendado o tamponamento da formulação entre pH 6,50 – 7,50.

Porcentagem de uso sobre a formulação	0,01 – 0,15
---------------------------------------	-------------

SURFATA[®] PTI 77048

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

SURFATA[®], SURFATA DISPERSE[®], ATAWET[®] e ATAMUL[®] - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.

