

SURFATA[®] PTI 77064

Composição

Solução de polímero destruidor de espuma, isento de silicone.

Aplicação

O **SURFATA[®] PTI 77064** foi desenvolvido para atuar como antiespumante para sistemas base solvente e sem solventes. Ideal para resinas epóxis, poliésteres e sistemas de cura UV.

Forma de Atuação

O **SURFATA[®] PTI 77064** age na interface líquido ar impedindo a formação de bolhas durante o processo e aplicação.

Propriedades Típicas

Densidade, 25 °C (g/ml)	0,88
Aspecto 25 °C	Líquido incolor a amarelo
Ponto de inflamação, °C	> 30

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Tintas UV
- Tintas imobiliárias
- Tintas industriais
- Tintas móveis e madeira
- Tintas automotivas
- Tintas gráficas
- Coil Coatings

Características e Vantagens

- Impede a formação de bolhas no processo e durante a aplicação.
- Incrementa o nivelamento da tinta.
- Não influencia negativamente a adesão nem a repintura.

SURFATA® PTI 77064

Incorporação e Dosagem

Para uma melhor performance, o **SURFATA® PTI 77064** deve ser incorporado a antes do processo de moagem. Se adicionado posteriormente deve ser adicionado sobre forte agitação e cisalhamento para uma melhor distribuição no sistema.

Porcentagem de uso sobre a formulação	0,1 – 1,0
--	-----------

Quando utilizado em elevadas concentrações, deve ser avaliada a formação de crateras bem como turbidez em vernizes.

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

SURFATA® - É Marca Registrada de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.

