

SURFATA[®] PTI 77065

Composição

Polímero nivelante, isento de silicone.

Aplicação

O **SURFATA[®] PTI 77065** foi desenvolvido para atuar como nivelante para sistemas base solvente e sem solventes. Também possui propriedade antiespumante.

Forma de Atuação

O **SURFATA[®] PTI 77065** melhora o nivelamento aumentando o brilho e cobertura.

Propriedades Típicas

Aspecto 25 °C	Líquido incolor a amarelo
Teor de sólidos %	97 min.
Ponto de inflamação, °C	> 100

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Tintas industriais
- Tintas UV
- Tintas móveis e madeira
- Tintas automotivas
- Coil Coatings
- Masterbatches para tintas em Pó

Características e Vantagens

- Incrementa o nivelamento da tinta e aumento do brilho.
- Evita a formação de crateras.
- Aumenta a cobertura.
- Possui estabilidade térmica a altas temperaturas.
- Não influencia negativamente a adesão nem a repintura.

SURFATA[®] PTI 77065

Incorporação e Dosagem

O **SURFATA[®] PTI 77065** pode ser adicionado em qualquer etapa da produção, bem como pos adicionado.

Porcentagem de uso sobre a formulação	0,05 – 0,5
---------------------------------------	------------

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

SURFATA[®] - É Marca Registrada de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.

