



SURFATA® PTI 77077

Composição

Mistura de polisiloxanos destruidores de espuma e sólidos hidrofóbicos (CAS 63148-62-9).

Aplicação

SURFATA® PTI 77077 antiespumante com silicone e isento de VOC para tintas emulsionadas aquosas de alto brilho, tintas gráficas, vernizes de sobreimpressão e dispersões adesivas. Antiespumante com boa compatibilidade. Utilização universal e de fácil incorporação.

Forma de Atuação

SURFATA® PTI 77077 age na interface líquido ar impedindo a formação de bolhas durante o processo e aplicação.

Propriedades Típicas

Densidade, 25 °C (g/ml)	0,99
VOC, %	0
Teor de sólidos, %	100
Ponto de inflamação, °C	> 100

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

Adesivos e Selantes	✓✓
Concentrados de pigmentos	✓✓
Coil coatings	✓✓
Sistemas aquosos em geral	✓✓
Tintas automotivas	✓✓
Tintas decorativas*	✓✓
Tintas gráficas	✓✓
Tintas industriais	✓✓
Tintas moveleiras	✓✓
Tintas UV/EB	✓✓

✓✓Recomendado ✓Adequado

* Especialmente em esmaltes aquosos e sistemas de alto brilho.



SURFATA® PTI 77077

Características e Vantagens

- Incrementa o nivelamento da tinta.
- Isento de óleo mineral.
- Baixa tendência à redução do brilho.
- Maior compatibilidade com os sistemas.
- Baixa tendência à formação de crateras e outros defeitos no filme.

Incorporação e Dosagem

SURFATA® PTI 77077 pode ser incorporado em qualquer fase do processo sobre forte agitação.

Porcentagem de uso sobre a formulação	0,1 – 1
--	---------

Transporte e Armazenagem

O produto pode apresentar leve turbidez e sedimentação durante a estocagem, recomendamos agitar antes do uso.

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição.

O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN®, ATAMUL®, ATASTAB®, ATASURF®, ATAWET®, COMMAND®, SURFATA® e SURFATA DISPERSE® - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.