



SURFATA® PTI 77078

Composição

Mistura de polímeros e tensoativos.

Aplicação

SURFATA® PTI 77078 agente de superfície isento de silicone para sistemas aquosos, promove uma alta redução na tensão superficial e umectação do substrato.

Forma de Atuação

SURFATA® PTI 77078 promove uma alta redução na tensão superficial das tintas.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido turvo incolor a amarelo
Densidade 25 °C	0,98
Teor de sólidos %	100
Ponto de inflamação °C	>100

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos.

Campos de Aplicação

- Tintas base aquosa
- Adesivos e selantes

Características e Vantagens

- Reduz a tensão superficial.
- Melhora a umectação do substrato.
- Melhoram o nivelamento, brilho e alastramento.
- Evita a formação de crateras.

Incorporação e Dosagem

SURFATA® PTI 77078 pode ser incorporado em qualquer estágio do processo.

Porcentagem de uso sobre a formulação	0,2 – 1,0
---------------------------------------	-----------



SURFATA® PTI 77078

Transporte e Armazenagem

O Produto pode apresentar solidificação e turbidez em baixas temperaturas, aqueça a 40°C e misture bem. Não há interferência na performance do produto.

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição.

O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN®, ATAMUL®, ATASTAB®, ATAWET®, COMMAND®, SURFATA® and **SURFATA DISPERSE®** - are registered trademarks of ATA Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.