



ATAMIN[®] BD 75

Composição

Solução de aminas.

Aplicação

ATAMIN[®] BD 75 catalizador amínico de alta atividade utilizado na fabricação de espumas de poliuretano flexíveis, também adequado para a fabricação de espumas HR.

Forma de Atuar

ATAMIN[®] BD 75 promove a reação entre o isocianato e o poliols.

Propiedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido incoloro a amarelo
Densidade 25 °C	1,00
Ponto de inflamação °C	>100

Os valores indicados não representam especificações, mas dados típicos. Consulte a folha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Espumas Flexíveis.

Características y Ventajas

- Catalizador para diversos tipos de espuma.
- Fácil manejo.

Transporte y Almacenamiento

Debe ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O produto deve ser mantido em sua embalagem original.



ATAMIN[®] BD 75

Toxicidad y Manejo

Consultar la hoja de seguridad.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], COMMAND[®], SURFATA[®] y SURFATA DISPERSE - Son marcas registradas de ATA Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.