



ATAMIN[®] L 33

Composición

Solucción de trietilenodiamina (TEDA) en glicol.

Aplicación

ATAMIN[®] L 33 catalizador de uretano que se puede utilizar en la mayoría de las aplicaciones en poliuretano, espuma flexible, rígida y CASE.

Forma de Actuar

ATAMIN[®] L 33 promueve la reacción entre el isocianato y el polioli.

Propiedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido incoloro al ámbar
Densidad 25 °C	1,03
Punto de inflamación °C	>100

Los valores indicados no representan especificaciones, sino datos típicos. Consulte la hoja de especificaciones del producto.

Campos de Aplicación

- Espumas Flexibles.

Características y Ventajas

- Catalizador para diversos tipos de espuma.
- Fácil manejo.

Transporte y Almacenamiento

Debe ser almacenado en local cubierto, ventilado, lejos de fuentes de calor e ignición. El producto debe ser mantenido en su embalaje original.



ATAMIN[®] L 33

Toxicidad y Manejo

Consultar la hoja de seguridad.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], COMMAND[®], SURFATA[®] y SURFATA DISPERSE - Son marcas registradas de ATA Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.